



eManager Pro 4G ACTIO 1072

eManager Pro 4G ACTIO 1072, Controlador ARM


Code: D301200012000

- > Memòria: 512 MB | 8 GB eMMC
- > Entrades analògiques: 7
- > Mòduls: 7
- > Comunicacions: RS232/485 | Ethernet | Wi-Fi | 4G EMEA
- > Sortida de relé: 2 (6 A)
- > Entrades digitals: 10
- > Alimentació: 85 ... 264 V~ / 120 ... 300 Vcc
- > CPU: ARM Cortex A7 800 MHz

Descripció

eManager ActIO és la gamma de controladors industrials IoT amb diferents combinacions d'entrades digitals, entrades analògiques i relés. eManager ActIO centralitza datalogging, comunicacions, integració de protocols industrials, senyals i actuadors. Tot en un.

Tots els mòduls d'entrades & sortides eManager disposen del seu propi microprocessador per poder fer operacions a temps real sense dependre de la CPU Linux principal. A més, podràs controlar cada relé, entrada digital & analògica de forma àgil i intuïtiva amb els nostres nodes personalitzats de Node-RED.





eManager Pro 4G ACTIO 1072

Code: D301200012000

Especificacions

Alimentació en alterna

| | |
|----------------|-----------------|
| Consum | 8,8 ... 10,5 VA |
| Freqüència | 47 ... 63 Hz |
| Tensió nominal | 85 ... 264 V~ |

Alimentació en contínua

| | |
|----------------|-----------------|
| Consum | 6,4 ... 6,5 W |
| Tensió nominal | 120 ... 300 Vcc |

Característiques elèctriques

| | |
|--------------------|--------|
| Nivell d'aïllament | 3 kVac |
|--------------------|--------|

Característiques mecàniques

| | |
|--|--|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 123 x 89 x 48 (mm) |
| Envoltant | Polycarbonat UL94 - V0 autoextinguible |
| Fixació | Carril DIN 46277 (EN 50022) |

Característiques ambientals

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Grau de protecció | IP 20 |
| Humitat relativa (sense condensació) | 5...95 % |
| Temperatura de treball | -20...+50 °C |

Comunicacions xarxa

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Tecnologia / Interfície | Ethernet 10/100 Mbps |
|-------------------------|----------------------|

Unitat de control

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Rellotge | RTC |
| CPU | ARM Cortex A7 800 MHz |
| Memòria PSRAM | 512 MB |
| Memòria SPI flash | 8 GB eMMC |

Normes

| | |
|---|---|
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000 |
| Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació | CAT III 300 V |
| Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament | 3 kVca |
| Seguretat elèctrica, Grau de contaminació | Protecció contra descàrregues elèctriques per doble aïllament classe II (CEI 61010) |
| Normes | UNE EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4 |

Entrades analògiques

| | |
|-----------|---|
| Quantitat | 7 |
|-----------|---|



eManager Pro 4G ACTIO 1072

Code: D301200012000

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Rang nominal | 0...10 V / 0...20 mA o 4...20 mA |
| Rang nominal d'entrada | 0...10 V / 0...20 mA ó 4...20 mA |

Entrades digitals

| | |
|-----------|------------|
| Quantitat | 10 |
| Tipus | 0...24 Vcc |

Sortides digitals de relé

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Quantitat | 2 |
| Tipus | NO |
| Corrent màxima | 6 A |
| Tensió màxima de contactes oberts | 250 Vca |

Pes net (kg)

| | |
|--|---|
| | 1 |
|--|---|

Ràdio comunicació

| | |
|-------|--|
| Banda | LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA B1/B8 & GSM/EDGE B3/B8 |
|-------|--|

Comunicació ràdio

| | |
|--------------------|---------|
| Tecnologia / Tipus | 4G EMEA |
|--------------------|---------|

Comunicació sèrie

| | |
|--------------------|--|
| Tecnologia / Tipus | RS-232 (full-duplex) / RS-485 (half-duplex) Aïllament galvànic |
|--------------------|--|

Comunicació sense fils

| | |
|-------|-------------------------|
| Banda | 802.11 b/g/n (2.4 GHz.) |
|-------|-------------------------|

Comunicació inalàmbrica

| | |
|--------------------|-------|
| Tecnologia / Tipus | Wi-Fi |
|--------------------|-------|

eManager ActIO

Controladors programables IoT amb entrades digitals, analògiques i relés

| CODI | TIPUS | CPU | Memòria | Entrades analògiques | Entrades digitals | Sortida de relé | Comunicacions | Alimentació |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| eManager ActIO | | | | | | | | |
| D201000012000 | eManager ACTIO 1072 | ARM Cortex A7 700 MHz | 256 MB 512 MB NAND | 7 | 10 | 2 (6 A) | RS232/485 Ethernet Wi-Fi | 85 ... 264 V~ / 120 ... 300 Vcc |
| D301100012000 | eManager Pro GPRS ACTIO 1072 | ARM Cortex A7 800 MHz | 512 MB 8 GB eMMC | 7 | 10 | 2 (6 A) | RS232/485 Ethernet Wi-Fi GPRS | 85 ... 264 V~ / 120 ... 300 Vcc |
| D301100030000 | eManager Pro GPRS ACTIO 80 | ARM Cortex A7 800 MHz | 512 MB 8 GB eMMC | | | 8 (2 A) | RS232/485 Ethernet Wi-Fi GPRS | 85 ... 264 V~ / 120 ... 300 Vcc |
| D301200012000 | eManager Pro 4G ACTIO 1072 | ARM Cortex A7 800 MHz | 512 MB 8 GB eMMC | 7 | 10 | 2 (6 A) | RS232/485 Ethernet Wi-Fi 4G EMEA | 85 ... 264 V~ / 120 ... 300 Vcc |