



## ePick GPRS NET

---

ePick GPRS NET, Gateway amb comunicacions GPRS (requereix targeta SIM per part de l'usuari) per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox per fer auditories energètiques i millores relatives a l'Eficiència Energètica Elèctrica.,

Code: D60070.

### Descripció

---

ePick GPRS VPN o ePick GPRS NET. És un **datalogger** o **gateway** dissenyat per connectar tots els dispositius i sensors de les seves instal·lacions per facilitar la gestió energètica juntament amb la **plataforma CIRCUITOR DataBox**.



## ePick GPRS NET

Gateway per a plataforma DataBox

Code: D60070.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	8,8 ... 10,5 VA
Freqüència	47 ... 63 Hz.
Tensió nominal	85 ... 264 V~

#### Alimentació en contínua

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	6,4 ... 6,5 W
Tensió nominal	120 ... 300 V

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	87,5 x 88,5 x 48 (mm)
Envoltant	PC UL 94 - V0 Autoextingible
Fixació	Carril DIN

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20 / IK 08
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-25 ... +75 °C
Temperatura de treball	-20 ... +50 °C

#### Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament	Protecció contra descàrregues elèctriques per doble aïllament classe II (IEC 61010-1)
Seguretat elèctrica, Grau de contaminació	Grau de contaminació 2
Normes	UNE-EN 61000-6-4, UNE EN 61000-6-2, UNE-EN 61010-1, 2012/19/EC

#### Interfície d'usuari

LED	3 LED
-----	-------

#### Pes net (kg)

	0,18
--	------

ePick  
Gateway per a plataforma DataBox



## ePick GPRS NET

Gateway per a plataforma DataBox

Code: D60070.

CODI	TIPUS	Software integrat	Sortida de transistor	Modbus genèric	Comunicacions	Protocol	Entrades analògiques	Sortida transistor	Núm. relés	Entrades digitals	Sortida analògica	Descripció
M61055.	Line-EDS-cloud	API's de	2	1	Ethernet   Wi-Fi   RS-485   Bus-Line	Modbus   API's   web						
M61095.	Line-EDS-PS	PowerStudio	2	1	Ethernet   Wi-Fi   RS-485   Bus-Line	Modbus (Circuitor + generic)   XML						
M61065.	Line-EDS-PSS PRO	PowerStudio Scada PRO	2	1	Ethernet   Wi-Fi   RS-485   Bus-Line	Modbus (Circuitor + generic)   XML						
M61068.	Line-EDS-iMonitor	PowerStudio Scada PRO + Front-end iMonitor	2	1	Ethernet   Wi-Fi   RS-485   Bus-Line	Modbus (Circuitor + generic)   XML						
<b>Input/Output Modules</b>												
M58E01.	Line-M-4I0-T					Modbus/RTU	-	4	-	4	-	
<b>Mòduls Entrades / Sortides</b>												
D73001.	Line-M-4I0-T					Modbus/RTU	-	4	-	4	-	
<b>Input/Output Modules</b>												
M58E02.	Line-M-4I0-R					Modbus/RTU	-	-	4	4	-	
<b>Mòduls Entrades / Sortides</b>												
D73002.	Line-M-4I0-R					Modbus/RTU	-	-	4	4	-	
<b>Input/Output Modules</b>												
M58E08.	Line-M-8I60					Modbus/RTU	-	-	6	8	-	
<b>Mòduls Entrades / Sortides</b>												
D73008.	Line-M-8I60					Modbus/RTU	-	-	6	8	-	
<b>Input/Output Modules</b>												
M58E03.	Line-M-4I0-A					Modbus/RTU	4 (0/4 ... 20 mA)	-	-	-	4 (0/4 ... 20 mA)   4 (0/2 ... 10 Vdc)	
<b>Mòduls Entrades / Sortides</b>												
D73003.	Line-M-4I0-A					Modbus/RTU	4 (0/4 ... 20 mA)	-	-	-	4 (0/4 ... 20 mA)   4 (0/2 ... 10 Vdc)	
<b>Input/Output Modules</b>												
M58E04.	Line-M-4I0-RV					Modbus/RTU	-	-	4	4 (230 V)	-	
<b>Mòduls Entrades / Sortides</b>												
D73004.	Line-M-4I0-RV					Modbus/RTU	-	-	4	4 (230 V)	-	
<b>Power supply</b>												
M58E0A.	Line-M-EXT-PS											Font alimentació 110-277 V~ (FN)/ 110-480 V~ (FF), per a màxim 3 equips Line
<b>Font alimentació</b>												
D7300A.	Line-M-EXT-PS											Font alimentació 110-277 V~ (FN)/ 110-480 V~ (FF), per a màxim 3 equips Line
<b>Mòdem</b>												
D73007.	Line-M-3G											Mòdem comunicacions 3G/GPRS i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS



## ePick GPRS NET

Gateway per a plataforma DataBox

Code: D60070.

CODI	TIPUS	Software integrat	Sortida de transistor	Modbus genèric	Comunicacions	Protocol	Entrades analògiques	Sortida transistor	Núm. relés	Entrades digitals	Sortida analògica	Descripció
D7300C.	Line-M-4G											Mòdem comunicacions 4G/GPRS i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS
<b>Ethernet converter</b>												
M62411.	Line-TCPRS1											Conversor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrat i App Mòbil (MyConfig) per a configuració
<b>Conversor ethernet</b>												
D80030.	Line-TCPRS1											Conversor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrat i App Mòbil (MyConfig) per a configuració
D60060.	ePick GPRS VPN											Gateway amb comunicacions GPRS i targeta SIM per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox
D60070.	ePick GPRS NET											Gateway amb comunicacions GPRS (requereix targeta SIM per part de l'usuari) per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox
<b>Accessoris</b>												
Q4994M.	Antena mural											
Q4994N.	Antena antivandàlica											