



## Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kit line-TCPRS1/2xM-20I, Centralitzador d'impulsos i contactes

Code: D90031.

- > Protocol: ModbusTCP | TCP | UDP
- > Mòduls: 9
- > Comunicacions: Ethernet | WiFi
- > Entrades digitals: 40

### Descripció

Equip centralitzador de polsos per poder gestionar de forma integral els consums de qualsevol instal·lació, permetent enviar les dades a un SCADA superior gràcies a la passarel·la **line-TCPRS1** que incorpora les comunicacions Wi-Fi i Ethernet

### Aplicació

Gestió de consums de:

- Centres comercials.
- Apartaments.
- Indústria.
- Ports i càmpings.



## Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kits de centralitzadors d'impulsos

Code: D90031.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300V
Consum	10,5 ... 14,5 VA
Freqüència	50 ... 60 Hz
Tensió nominal	100 ... 264 V ~

#### Alimentació en contínua

Categoria de la instal·lació	CAT III 300V
Consum	9 ... 9,5 W
Tensió nominal	100 ... 300 Vcc

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	158 x 118 x 70 (mm)
Envoltant	Plàstic V0 autoextinguible
Fixació	Carril DIN

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	IP30, Frontal: IP40
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95%
Temperatura d'emmagatzematge	-20 ... +70 °C
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

#### Comunicació xarxa

Mecanisme de connexió	RJ-45
-----------------------	-------

#### Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	Ethernet 10 /100 BT
-------------------------	---------------------

#### Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III 300V
Normes	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

#### Interfície d'usuari

LED	49 LED
-----	--------

#### Entrades digitals

Aïllament	4,2 kVcc
Quantitat	40



## Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kits de centralitzadors d'impulsos

Code: D90031.

Consum (per entrada)	60 mA entrades en OFF / 240 mA entrades en ON
Tipus	Optoacoblada
<b>Pes net (kg)</b>	
	0,792
<b>Comunicació sense fils</b>	
Banda	2,4 GHZ.  IEEE 802.11 b: 20 dBm / IEEE 802.11 n: 14 dBm
<b>Comunicació inalàmbrica</b>	
Tecnologia / Tipus	Wi-Fi

**Kit Line-TCPRS1/M**  
Centralitzador d'impulsos

CODI	TIPUS
D90030.	Kit line-TCPRS1/M-20I
D90031.	Kit line-TCPRS1/2xM-20I



## Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kits de centralitzadors d'impulsos

Code: D90031.

### Dimensions

