EM45 ... /5A

EM45 ... /5A, Amperímetre per a mesura en alterna, ferro mòbil, carril DIN

Code: M10250. **(CONSULTAR DISPONIBILIDAD)**

> Escala: 90º, P2
> Precisió: 1,5
> Rang mesura (A): .../5 A

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Mesura en veritable valor eficaç de 100 mA ... 100 A
- Escales intercanvials

Aplicació

En aplicacions de corrent altern per controlar l'estat del corrent d'una manera molt ràpida i visual.

Data de creació: 21/12/2024 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

EM45 ... /5A

Miliamperímetres i amperímetres de ferro mòbil

Code: M10250.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	85 x 52 x 65 (mm)
Fixació	Carril DIN

Característiques ambientals

Grau de protecció	Carril DIN: IP 52 (frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

Normes

Certificacions	CE, UL
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Current measurement circuit

Consumption	0,3 ... 1,5 VA

Circuit de mesura de corrent

Freqüència de mostreig	20...100 Hz
Sobrecàrrega admisible	1,2 In permanent / 5 In durant 30s / 10 In durant 5s / 40 In durant 1s

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2 KV, 50 HZ <1 min entre mecanismo y caja

Pes net (kg)

	0,11

Precisió de mesures

Precisió	1,5 % FE

EMSC-A
Amperímetre per a mesura en corrent altern

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Rang mesura (A)
M10262.	EMSC45 5A	90°, P2	1,5	5
M10263.	EMSC45 10A	90°, P2	1,5	10
M10264.	EMSC45 15A	90°, P2	1,5	15
M10265.	EMSC45 20A	90°, P2	1,5	20

Data de creació: 21/12/2024 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

EM45 ... /5A

Miliamperímetres i amperímetres de ferro mòbil

Code: M10250.

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Rang mesura (A)
M10266.	EMSC45 25A	90º, P2	1,5	25
M10267.	EMSC45 30A	90º, P2	1,5	30
M10268.	EMSC45 40A	90º, P2	1,5	40
M10269.	EMSC45 50A	90º, P2	1,5	50
M1026A.	EMSC45 60A	90º, P2	1,5	60
M10260.	EMSC45 ... /5A	90º, P2	1,5	.../5 A

Exchangeable scales. See next page

EM45 ... /5A

Miliamperímetres i amperímetres de ferro mòbil

Code: M10250.

Conexions