



EM45 40A

EM45 40A, Amperímetre per a mesura en alterna, ferro mòbil, carril DIN

Code: M10258. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Escala: 90°, P2
- > Precisió: 1,5
- > Rang mesura (A): 40

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Mesura en veritable valor eficaç de 100 mA ... 100 A
- Escales intercanvials

Aplicació

En aplicacions de corrent altern per controlar l'estat del corrent d'una manera molt ràpida i visual.



EM45 40A

Miliamperímetres i amperímetres de ferro mòbil

Code: M10258.

Especificacions

Característiques mecàniques

| | |
|--|-------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 85 x 52 x 65 (mm) |
| Fixació | Carril DIN |

Característiques ambientals

| | |
|------------------------------|--|
| Grau de protecció | Carril DIN: IP 52 (frontal), IP 00 (Terminals) |
| Temperatura d'emmagatzematge | -25...+40 °C |
| Temperatura de treball | +10 ... +30 °C |

Normes

| | |
|---------------------------------------|--|
| Certificacions | CE, UL |
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000 |
| Normes | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

Current measurement circuit

| | |
|-------------|----------------|
| Consumption | 0,3 ... 1,5 VA |
|-------------|----------------|

Circuit de mesura de corrent

| | |
|-------------------------|--|
| Freqüència de mostreig | 20...100 Hz |
| Sobrecàrrega admissible | 1,2 In permanent / 5 In durant 30s / 10 In durant 5s / 40 In durant 1s |

Característiques elèctriques

| | |
|-----------------------------|---|
| Tensió d'aïllament, circuit | 2 KV, 50 HZ <1 min entre mecanismo y caja |
|-----------------------------|---|

Pes net (kg)

| | |
|--|------|
| | 0,11 |
|--|------|

Precisió de mesures

| | |
|----------|----------|
| Precisió | 1,5 % FE |
|----------|----------|

EMSC-A

Amperímetre per a mesura en corrent altern

| CODI | TIPUS | Escala | Precisió | Rang mesura (A) |
|---------|------------|---------|----------|-----------------|
| M10262. | EMSC45 5A | 90°, P2 | 1,5 | 5 |
| M10263. | EMSC45 10A | 90°, P2 | 1,5 | 10 |
| M10264. | EMSC45 15A | 90°, P2 | 1,5 | 15 |
| M10265. | EMSC45 20A | 90°, P2 | 1,5 | 20 |



EM45 40A

Miliamperímetres i amperímetres de ferro mòbil

Code: M10258.

| CODI | TIPUS | Escala | Precisió | Rang mesura (A) |
|---------|----------------|---------|----------|-----------------|
| M10266. | EMSC45 25A | 90°, P2 | 1,5 | 25 |
| M10267. | EMSC45 30A | 90°, P2 | 1,5 | 30 |
| M10268. | EMSC45 40A | 90°, P2 | 1,5 | 40 |
| M10269. | EMSC45 50A | 90°, P2 | 1,5 | 50 |
| M1026A. | EMSC45 60A | 90°, P2 | 1,5 | 60 |
| M10260. | EMSC45 ... /5A | 90°, P2 | 1,5 | .../5 A |

Exchangeable scales. See next page



EM45 40A

Miliamperímetres i amperímetres de ferro mòbil

Code: M10258.

Conexions

