



EMSC45 40A

EMSC45 40A, Amperímetre per a mesura en alterna, ferro mòbil, carril DIN

Code: M10268. **DESCATALOGADO**

- > Escala: 90°, P2
- > Precisió: 1,5
- > Rang mesura (A): 40

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Mesura en veritable valor eficaç de 100 mA ... 100 A
- Escales intercanvials

Aplicació

En aplicacions de corrent altern per controlar l'estat del corrent d'una manera molt ràpida i visual.



EMSC45 40A

Miliamperímetres i amperímetres de ferro mòbil

Code: M10268.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	85 x 52 x 65 (mm)
--	-------------------

Característiques ambientals

Grau de protecció	Carril DIN: IP 52 (frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Current measurement circuit

Consumption	0,3 ... 1,5 VA
-------------	----------------

Circuit de mesura de corrent

Freqüència de mostreig	20...100 Hz
Sobrecàrrega admissible	1,2 In permanent / 5 In durant 30s / 10 In durant 5s / 40 In durant 1s

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2 KV, 50 HZ <1 min entre mecanismo y caja
-----------------------------	---

Pes net (kg)

0,11

Precisió de mesures

Precisió	1,5 % FE
----------	----------

Exchangeable scales. See next page



EMSC45 40A

Miliamperímetres i amperímetres de ferro mòbil

Code: M10268.

Dimensions



Conexions

