



EM45 .../110V

EM45 .../110V, Voltímetre per a mesura en alterna, ferro mòbil, carril DIN

Code: M10450. DESCATALOGADO

- > Escala: 90° P1
- > Precisió: 1,5
- > Rang mesura (V): .../110

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Mesura en veritable valor eficaç de o U ... 600 V ca.
- Escales intercanvials

Aplicació

En aplicacions de corrent altern per controlar l'estat de la tensió d'una manera molt ràpida i visual.



EM45 .../110V

Voltímetres de ferro mòbil

Code: M10450.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	85 x 52 x 65 (mm)
Fixació	Carril DIN

Característiques ambientals

Grau de protecció	Carril DIN: IP 52 (frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

Normes

Certificacions	CE, UL
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesura de tensió

Consum	1 ... 4 VA
Freqüència de mostreig	20 ... 100 Hz
Tensió màxima de mesura permanent	1,5 Vn permanent / 2 Vn durant 5s

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja
-----------------------------	---

Pes net (kg)

	0,142
--	-------

Precisió de mesures

Precisió	1,5 % FE
----------	----------

Exchangeable scales, Voltmeters 90°



EM45 .../110V

Voltímetres de ferro mòbil

Code: M10450.

Conexions

