



## EM45 300V

EM45 300V, Voltímetre per a mesura en alterna, ferro mòbil, carril DIN

Code: M10456. DESCATALOGADO

- > Escala: 90° P1
- > Precisió: 1,5
- > Rang mesura (V): 300

### Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Mesura en veritable valor eficaç de 0 U ... 600 V ca.
- Escales intercanvials

### Aplicació

En aplicacions de corrent altern per controlar l'estat de la tensió d'una manera molt ràpida i visual.



# EM45 300V

Voltímetres de ferro mòbil

Code: M10456.

## Especificacions

### Característiques mecàniques

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 85 x 52 x 65 (mm) |
| Fixació                                  | Carril DIN        |

### Característiques ambientals

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Grau de protecció            | Carril DIN: IP 52 (frontal), IP 00 (Terminals) |
| Temperatura d'emmagatzematge | -25...+40 °C                                   |
| Temperatura de treball       | +10 ... +30 °C                                 |

### Normes

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Certificacions                        | CE, UL                                                           |
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000                                                             |
| Normes                                | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

### Circuit de mesura de tensió

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Consum                            | 1 ... 4 VA                        |
| Freqüència de mostreig            | 20 ... 100 Hz                     |
| Tensió màxima de mesura permanent | 1,5 Vn permanent / 2 Vn durant 5s |

### Característiques elèctriques

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Tensió d'aïllament, circuit | 2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja |
|-----------------------------|-------------------------------------------|

### Pes net (kg)

|  |      |
|--|------|
|  | 0,14 |
|--|------|

### Precisió de mesures

|          |          |
|----------|----------|
| Precisió | 1,5 % FE |
|----------|----------|

Exchangeable scales, Voltmeters 90°



## EM45 300V

Voltímetres de ferro mòbil

Code: M10456.

## Conexions

