

EZC96 .../5A

EZC96 .../5A, Amperímetre per a mesura en corrent altern 240°, ferro mòbil, panell 96x96

Code: M10930. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Escala: 240°, P2
- > Precisió: 1,5
- > Rang mesura (A): .../5 A
- > Mòduls: 96x96

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	96 x 96 x 49.2 (mm)
Fixació	Panell

Característiques ambientals

Grau de protecció	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

Normes

Certificacions	CE, UL
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Current measurement circuit

Consumption	0,3 ... 1,5 VA
-------------	----------------

Circuit de mesura de corrent

Freqüència de mostreig	20...100 Hz
Sobrecàrrega admissible	1,2 In permanent / 5 In durant 30s / 10 In durant 5s / 40 In durant 1s

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2 KV, 50 HZ <1 min entre mecanismo y caja
-----------------------------	---


Pes net (kg)

	0,144
--	-------

Precisió de mesures

Precisió	1,5 % FE
----------	----------

Exchangeable scales. See next page Indicate transformer ratio



EZC96 .../5A

Code: M10930.

Dimensions

