



EZC72 500V

EZC72 500V, Voltímetre per a mesura en alterna 240°, ferro mòbil, panell 72x72

Code: M11128. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Escala: 240°, P1
- > Precisió: 5
- > Rang mesura (V): 500
- > Equip: EZC72
- > Mòduls: 72x72

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	72 x 72 x 49.2 (mm)
Fixació	Panell

Característiques ambientals

Grau de protecció	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesura de tensió

Consum	1 ... 4 VA
Freqüència de mostreig	20 ... 100 Hz
Tensió màxima de mesura permanent	1,5 Vn permanent / 2 Vn durant 5s

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja
-----------------------------	-------------------------------------------

Pes net (kg)

	0,18
--	------

Precisió de mesures

Precisió	5 % FE
----------	--------



EZC72 500V

Code: M11128.

Dimensions

