



BM45 600V

BM45 600V, Voltímetre per a mesura en continua, bobina mòbil, carril DIN

Code: M1175F. DESCATALOGADO

- > Escala: 90°, P1
- > Precisió: 1,5
- > Rang mesura (V): 600
- > Equip: BM45

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Classe de precisió 1,5
- Mesura a C.C. De 25 A ... 60 A, o ... 60 mV
- Escales intercanvials

Aplicació

En aplicacions de corrent continu per controlar l'estat del corrent de manera molt ràpida i visual.



BM45 600V

Voltímetres de bobina mòbil

Code: M1175F.

Especificacions

Característiques mecàniques

| | |
|--|-------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 85 x 65 x 52 (mm) |
| Fixació | Carril DIN |

Característiques ambientals

| | |
|------------------------------|--|
| Grau de protecció | Carril DIN: IP 52 (frontal), IP 00 (Terminals) |
| Temperatura d'emmagatzematge | -25...+40 °C |
| Temperatura de treball | +10 ... +30 °C |

Normes

| | |
|---------------------------------------|--|
| Certificacions | CE, UL |
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000 |
| Normes | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

Circuit de mesura de tensió

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Consum | 1000 Ω /V |
| Freqüència de mostreig | 20...100 Hz |
| Tensió màxima de mesura permanent | 1,2 Vn / 2 Vn permanent 5s |

Característiques elèctriques

| | |
|-----------------------------|--|
| Tensió d'aïllament, circuit | 2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja |
|-----------------------------|--|

Pes net (kg)

0,15

Precisió de mesures

| | |
|----------|----------|
| Precisió | 1,5 % FE |
|----------|----------|



BM45 600V

Voltímetres de bobina mòbil

Code: M1175F.

Conexions

