



## BMSC45 4...20mA

BMSC45 4...20mA, Indicador de procés, 90° carril DIN

Code: M11861. DESCATALOGADO

- > Escala: 90° , P1
- > Precisió: 1,5
- > Fons Escala: 4...20 mA

### Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar.
- Classe de precisió 1,5
- Mesura a C.C. de 0...10 V, 0/4...20 mA, .../60 mV
- Escales intercanvials

### Aplicació

Per a la mesura del valor mitjà de tensions i corrents en circuits de corrent continu, fins i tot de tipus polsant, en un marge de valors molt amplis.



## BMSC45 4...20mA

Indicadors de procés de bobina mòbil

Code: M11861.

### Especificacions

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	85 x 65 x 52 (mm)
Fixació	Carril DIN

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	Carril DIN: IP 52 (frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

#### Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

#### Circuit de mesura de tensió

Consum	1000 $\Omega$ /V
Tensió màxima de mesura permanent	1,2 Vn / 2 Vn permanent 5s

#### Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja
-----------------------------	--------------------------------------------

#### Pes net (kg)

	0,5
--	-----

#### Precisió de mesures

Precisió	1,5 % FE
----------	----------

Scales included in the price (\*) The 6-digit code includes the 4 ... 20 mA scale



## BMSC45 4...20mA

Indicadors de procés de bobina mòbil

Code: M11861.

### Dimensions



### Conexions

