

## MC144 .../5A



MC144 .../5A, Amperímetre màximetre bimetàlic, panell 144x144

Code: M12241. DESCATALOGADO

- > Escala: 90°, P1, 2
- > Precisió: 3
- > Rang mesura (A): .../5 A
- > Mòduls: 144x144

### Especificacions

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	144 x 144 x 71.8 (mm)
Fixació	Panell

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

#### Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

#### Current measurement circuit

Consumption	3,25 VA
-------------	---------

#### Circuit de mesura de corrent

Sobrecàrrega admisible	1,5 In permanent / 15 In durant 1s
------------------------	------------------------------------

#### Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2 KV A 50 HZ < 1min entre mecanismo y caja
-----------------------------	--

#### Pes net (kg)

	0,42
--	------

#### Precisió de mesures

Precisió	± 3 % FE
----------	----------

#### MC

Amperímetres màximets

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Rang mesura (A)	Mòduls
M12211.	MC48 .../5 A	90°, P1, 2	3	.../5 A	48x48
M12221.	MC72 .../5A	90°, P1, 2	3	.../5 A	72x72



## MC144 .../5A

Code: M12241.

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Rang mesura (A)	Mòduls
M12231.	MC96 .../5 A	90°, P1, 2	3	.../5 A	96x96
M15531.	MC96 .../5A 120%	90°, P1, 2	3	.../5 A	96x96

Scale NOT included



## MC144.../5A

Code: M12241.

### Connexions

