


ZC48 .../60mV



ZC48

Code: M12510. DESCATALOGADO

- > .../60mV
- > Indicador de procés
- > 240°
- > panell 48x48

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar.
- Caixes DIN de dimensions 48, 72, 96 i 144 mm.
- Classe de precisió 1,5
- Mesura a C.C. de 0...10 V, 0/4...20 mA, .../60 mV
- Escales intercanvials per a BC48, BC72, BC96, BM 45

Aplicació

Per a la mesura del valor mitjà de tensions i corrents en circuits de corrent continu, fins i tot de tipus pulsant, en un marge de valors molt amplis.



ZC48 .../60mV

Indicadors de procés

Code: M12510.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	48 x 48 x 66,2 (mm)
--	---------------------

Fixació	Panell
---------	--------

Pes net (kg)

0,075

ZC

Indicador de procés, 240°

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Mòduls	Fons Escala
M12523.	ZC72 0...10V	240° P1	1,5	72x72	0...10 V
M12521.	ZC72 4...20mA	240° P1	1,5	72x72	4...20 mA
M12531.	ZC96 4...20mA	240° P1	1,5	96x96	4...20 mA
M12530.	ZC96 .../60mV	240° P1	1,5	96x96	...60 mV

Scales included in the price (*) The 6-digit code includes the 4 ... 20 mA scale