



ZC72 0...10V

ZC72 0...10V, Indicador de procés, 240° panell 72x72

Code: M12523.

- > Escala: 240° P1
- > Precisió: 1,5
- > Fons Escala: 0...10 V
- > Mòduls: 72x72

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar.
- Caixes DIN de dimensions 48, 72, 96 i 144 mm.
- Classe de precisió 1,5
- Mesura a C.C. de 0...10 V, 0/4...20 mA, .../60 mV
- Escales intercanvials per a BC48, BC72, BC96, BM 45

Aplicació

Per a la mesura del valor mitjà de tensions i corrents en circuits de corrent continu, fins i tot de tipus polsant, en un marge de valors molt amplis.



ZC72 0...10V

Indicadors de procés

Code: M12523.

Especificacions

Característiques mecàniques

| | |
|--|---------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 72 x 72 x 49.2 (mm) |
| Fixació | Panell |

Pes net (kg)

| | |
|--|------|
| | 0,17 |
|--|------|

ZC

Indicador de procés, 240°

| CODI | TIPUS | Escala | Precisió | Mòdul | Fons Escala |
|---------|----------------|---------|----------|---------|-------------|
| M12523. | ZC72 0...10V | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | 0...10 V |
| M12521. | ZC72 4...20mA | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | 4...20 mA |
| M12520. | ZC72 .../60mV | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | .../60 mV |
| M12533. | ZC96 0...10V | 240° P1 | 1,5 | 96x96 | 0...10 V |
| M12531. | ZC96 4...20mA | 240° P1 | 1,5 | 96x96 | 4...20 mA |
| M12530. | ZC96 .../60mV | 240° P1 | 1,5 | 96x96 | ...60 mV |
| M12543. | ZC144 0...10V | 240° P1 | 1,5 | 144x144 | 0...10 V |
| M12541. | ZC144 4...20mA | 240° P1 | 1,5 | 144x144 | 4...20 mA |
| M12540. | ZC144 .../60mV | 240° P1 | 1,5 | 144x144 | .../60 mV |

Scales included in the price (*) The 6-digit code includes the 4 ... 20 mA scale



ZC72 0..10V

Indicadors de procés

Code: M12523.

Dimensions

