



MMC45 .../5A

MMC45 .../5A, Amperímetre màxime bimetàlic + amperímetre ferro mòbil, carril DIN

Code: M12651. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Escala: 90°, P1, 2
- > Precisió: 3
- > Rang mesura (A): .../5 A

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Caixes DIN de dimensions 48, 72, 96 i 144 mm.
- Classe de precisió 3
- Mesura a C.A. de .../5 A (sota demanda .../1 A)
- Escales intercanvials per a MC48, MC72, MC96, MM 45, EMC72, EMC96
- Temps d'inèrcia tèrmica de 15 min (sota demanda, 8 i 30 min)

Aplicació

Per controlar en un mateix equip l'estat del corrent altern i mesurar sobrecàrregues de llarga durada, integrades en un període determinat.



MMC45 .../5A

Amperímetres màximes

Code: M12651.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat 85 x 52 x 65 (mm)

Característiques ambientals

Grau de protecció DIN rail: IP 52 (front), IP 00 (terminals)

Temperatura d'emmagatzematge -25...+40 °C

Temperatura de treball +10 ... +30 °C

Normes

Certificacions UL

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) 2000

Normes BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Current measurement circuit

Consumption 3,25 VA

Circuit de mesura de corrent

Sobrecàrrega admissible 1,5 I_n permanent / 15 I_n durant 1s

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit 2 KV A 50 HZ < 1min entre mecanismo y caja

Pes net (kg)

0,14

Precisió de mesures

Precisió ± 3 % FE

EMC

Amperímetres màximes

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Rang mesura (A)	Mòdul
M12622.	EMC72 .../5A	Doble escala 90°, P1,2, ferro mòbil P2	Bimetàl·lic	.../5 A	72x72
M12632.	EMC96 .../5A	Doble escala 90°, P1,2, ferro mòbil P2	Bimetàl·lic	.../5 A	96x96
M12642.	EMC144 .../5A	Doble escala 90°, P1,2, ferro mòbil P2	Bimetàl·lic	.../5 A	144x144

Scale NOT included