



CEC96 500V

CEC96 500V, Voltímetre per a mesura en alterna, ferro mòbil, 2 relés

Code: M14825.

- > Escala: 90°, P1
- > Precisió: 1,5
- > Rang mesura (V): 500
- > Mòduls: 96x96

Descripció

Voltímetre:

- No necessiten alimentació auxiliar, només CEC 96.
- Caixes DIN de dimensions 48, 72, 96 i 144.
- Classe de precisió 1,5
- Mesura en veritable valor eficaç de U ... 600 V ca.
- Escales intercanvials per a EC 48, EC 72, EC 96, EM 45
- Sistema d'alarma completament configurable per a CEC 96

Aplicació

En aplicacions de corrent continu per controlar l'estat de la tensió d'una manera molt ràpida i visual.



CEC96 500V

Voltímetres amb 2 relés

Code: M14825.

Especificacions

Alimentació en alterna

| | |
|----------------|------------|
| Consum | 2,5 VA |
| Freqüència | 40...90 HZ |
| Tensió nominal | 230 Vca |

Característiques mecàniques

| | |
|--|---------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 96 x 96 x 85.3 (mm) |
|--|---------------------|

Característiques ambientals

| | |
|------------------------------|--|
| Grau de protecció | Panell: IP 52 (Frontal), IP 20 (Terminals) |
| Temperatura d'emmagatzematge | -25...+70 °C |
| Temperatura de treball | +5 ... + 55 °C |

Circuit de mesura de tensió

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Consum | 0,2 VA |
| Freqüència de mostreig | 45...65 Hz |
| Tensió màxima de mesura permanent | 1,2 Vn permanent / 2 Vn durant 5s |

Característiques elèctriques

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Tensió d'aïllament, circuit | 3 kV, 50 Hz, 1 min |
|-----------------------------|--------------------|

Normes

| | |
|---------------------------------------|--|
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000 |
| Normes | IEC 51, IEC 1010, IEC 529, IEC 255, IEC 278, IEC 414, IEC 144, LLOYD'S (TEST. ESP. N° 1) |

Pes net (kg)

| | |
|--|-------|
| | 0,435 |
|--|-------|

Precisió de mesures

| | |
|----------|----------|
| Precisió | 1,5 % FE |
|----------|----------|

CEC-V

Voltímetres per a mesurament en altern, ferro mòbil, 2 relés

| CODI | TIPUS | Escala | Precisió | Mòduls | Fons Escala |
|---------|------------|----------|----------|--------|-------------|
| M14821. | CEC96 150V | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | |
| M14822. | CEC96 250V | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | |
| M14823. | CEC96 300V | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | |



CEC96 500V

Voltímetres amb 2 relés

Code: M14825.

| CODI | TIPUS | Escala | Precisió | Mòduls | Fons Escala |
|---------|----------------|----------|----------|--------|-------------|
| M14824. | CEC96 400V | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | |
| M14825. | CEC96 500V | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | |
| M14826. | CEC96 600V | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | |
| M14820. | CEC96 .../110V | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | .../110 V |



CEC96 500V

Voltímetres amb 2 relés

Code: M14825.

Dimensions

