



CH48

CH48, Comptehores

Code: M14911.

- > Freqüència (Hz): 50
- > Display: Visualitzador electromecànic
- > Mòdul: 48x48

Descripció

- Necessiten alimentació auxiliar (230 V ca.).
- Caixa DIN de dimensió 48x48, 72x72, 96x96 mm.

Aplicació

- Els comptehores compleixen la necessitat de quantificar el temps de forma senzilla, fàcil i fiable.
- Aplicacions més freqüents:
- Mesura dels temps d'arrencada i ús.
- Temps de canvi i de treball.
- Temps de producció i quantitat.
- Dades que li donen un coneixement de:
 - Càlcul de costos i eficiència
 - Ús racional de les màquines



CH48

Compteshores

Code: M14911.

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50/60 Hz
Tensió nominal	230 Vca

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	48 x 48 x 48 (mm)
Fixació	Panell

Característiques ambientals

Grau de protecció	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

Normes

Certificacions	UL
Normes	BS 89, EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Current measurement circuit

Consumption	10 mA
-------------	-------

Interfície d'usuari

Format de la pantalla	1,5 x 3,5 mm amb lupa
Rang	99999,99
Tipus de pantalla	Mecànic

Pes net (kg)

0,042

CH

Comptador d'hores

CODI	TIPUS	Mòduls	Freqüència (Hz)
M14911.	CH48	48x48	50
M14921.	CH72	72x72	50
M14931.	CH96	96x96	50
M14951.	CH45		50




CH48

Compteshores

Code: M14911.

Dimensions



Conexions

