



DHC-96 CPM 1500

DHC-96 CPM 1500, multímetre digital 96 x 48, amb 2 relés de sortida

Code: M223C8.

- > Protocol: Modbus/RTU
- > IP: 54
- > Comunicacions: RS-485
- > Nrelés: 2
- > Entrades digitals: 2
- > Sortida analògica: 1 (20 mA)
- > Sistema: CC (Shunt)
- > Rang mesura (V): $\pm 150 / 300 / 600 / 1000 / 1500$ Vdc
- > Rang mesura (A): $50 / 60 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 3\ 400 / 600$ mV
- > Paràmetres: V/A/kW/kWh dc
- > Fixació: Panell
- > Mòduls: 96 x 48

Descripció

Instrumentació digital de panell que mostra per pantalla, segons model, el valor d'una variable elèctrica mesurada, o el valor proporcional d'un senyal de procés. Dissenyats per a la supervisió, regulació i control mitjançant l'ús de les eixides de relé integrada al propi equip.

La sèrie **DHC-96** mostra per pantalla, segons el model, el valor d'una variable elèctrica mesurada, o el valor proporcional d'un senyal de procés. Segons model, l'equip mostra paràmetres elèctrics d'una instal·lació monofàsica, com ara tensió, corrent, etc. En sistemes de corrent continu, l'equip és capaç de mesurar tensió, corrent, freqüència i altres variables relacionades amb processos industrials. Els models de corrent altern realitzen la mesura en veritable valor eficaç (TRMS).

Les característiques comunes a tots els models són entre d'altres:

- Alimentació universal a $80...270 V_{ca/cc}$ (DHC-96-CPM: $100...270 V_{ca/cc}$) i possibilitat d'alimentació $16 \dots 36 V_{cc}$ (DHC-96-CPM: $20...60 V_{cc}$)
- Frontal IP 54
- Alta precisió en la mesura
- Entrada de mesura programable
- Retard i enclavament en alarmes
- Aïllament galvànic entre circuits externs
- Punt decimal autoconfigurable
- Instal·lació en panell 96 x 49 mm

Aplicació

Les aplicacions d'aquests instruments digitals són múltiples, es poden fer servir a:

- Aplicacions industrials
- Climatització
- Instal·lacions solars fotovoltaïques
- Control de processos industrials



DHC-96 CPM 1500

Instrumentació digital: Central de mesura cc programable

Code: M223C8.

Especificacions

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	6 ... 18 VA
Freqüència	50/60 Hz
Tensió nominal	100...270 V ~

Alimentació en contínua

Categoria de la instal·lació	CAT III 300V
Consum	1.3 ... 2 W
Tensió nominal	100...270 Vcc

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	96 x 49 x 107.7 (mm)
--	----------------------

Característiques ambientals

Grau de protecció	Frontal: IP54, Posterior: IP20
Humitat relativa (sense condensació)	≤ 93 %
Temperatura d'emmagatzematge	-25 ... +70 °C
Temperatura de treball	-25 ... +55 °C

Circuit de mesura de corrent

Categoria de la instal·lació	CAT III 1500 V
Corrent nominal (In)	Shunt: 50 / 60 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 600 mV
Sobrecàrrega admissible	1.2 In continuous

Current measurement circuit

Consumption	< 1 VA
-------------	--------

Circuit de mesura de tensió

Categoria de la instal·lació	CAT III 1500 V
Consum	< 1 VA
Impedància d'entrada	> 1 MΩ
Tensió nominal	± 150 / 300 / 600 / 1000 / 1500 Vdc
Tensió màxima de mesura permanent	1.2 Un continuous

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Normes	IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC



DHC-96 CPM 1500

Instrumentació digital: Central de mesura cc programable

Code: M223C8.

61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61326-1

Interfície d'usuari

Teclat	4 keys
Tipus de pantalla	LCD 5 dígits

Entrades digitals

Aïllament	2000 V ~
Quantitat	2
Tipus	Contacte lliure de potencial
Corrent màxima en curtcircuit	3.3 mA cc
Tensió màxima en circuit obert	17 V cc

Sortides analògiques

Quantitat	1
Linealitat	0.5 %
Mode corrent: Rang nominal	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 4-12-20 mA
Mode corrent: resistència de càrrega màxima	350 Ω
Tensió màxima interna	17 V cc

Sortides digitals de relé

Quantitat	2
Corrent màxima	2.5 A
Vida elèctrica	1 x 10 ⁵
Potència màxima de commutació	625 VA

Pes net (kg)

	228
--	-----

Precisió de mesures

Mesura del corrent de fase	Class 0.5
Mesura d'energia activa (kWh)	Class 1
Mesura de potència activa (kW)	Class 1
Mesura de tensió de fase	Class 0.5

Comunicació sèrie

Protocol	ModBus RTU
Tecnologia / Tipus	RS-485

DHC-96 CPM



DHC-96 CPM 1500

Instrumentació digital: Central de mesura cc programable

Code: M223C8.

Instrumentació digital: central de mesurament CC programable

CODI	TIPUS	Protocol	Comunicacions	Nº relés	Sortida analògica	Sistema	Rang mesura (V)	Rang mesura (A)	Paràmetres	Mòduls	Nrelés
Multimeter											
M223A8.	DHC-96 CPM	Modbus/RTU	RS-485	2	1 (20 mA)	CC (Shunt)	± 150 / 300 / 600 Vdc	50 / 60 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 600 mV	V/A/kW/kWh dc	96 x 48	
M223B8.	DHC-96 CPM-HS	Modbus/RTU	RS-485		1 (20 mA)	CC (Hall)	± 150 / 300 / 600 Vdc	4 Vdc	V/A/kW/kWh dc	96 x 48	2
M223C8.	DHC-96 CPM 1500	Modbus/RTU	RS-485	2	1 (20 mA)	CC (Shunt)	± 150 / 300 / 600 / 1000 / 1500 Vdc				

Option of 0/2... 10 VDC outputs on demand



DHC-96 CPM 1500

Instrumentació digital: Central de mesura cc programable

Code: M223C8.

Dimensions



Conexions

