



## PSC-120-24-DC

Font alimentació per a TR16 (120 Vca / 24 Vcc),

Code: M40180. DESCATALOGADO

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

Consum	5 ... 8 VA
Freqüència	47 ... 63 Hz
Tensió nominal	85 ... 264 Vca

#### Alimentació en contínua

Tensió nominal	120 ... 374 Vcc
----------------	-----------------

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 51
Humitat relativa (sense condensació)	5 ...95 %
Temperatura de treball	-10 ... +60 °C

#### Característiques mecàniques

Envoltant	Plastic UL 94 - V0 self-extinguishing
-----------	---------------------------------------

#### Normes

Certificacions	UL, VDE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Normes	UNE-EN 60664-1, VDE 0110, UL 94, UNE-EN 61010-1, UNE-EN 55011, UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-11, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-1, UNE-EN 61000-6-3, UNE-EN 61000-4-5

#### Comunicació xarxa

Mecanisme de connexió	RJ-45
-----------------------	-------

#### Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	Ethernet 10BaseT
-------------------------	------------------

#### Interfície d'usuari

LED	2
Teclat	4
Tipus de pantalla	LCD retroil·luminat

#### Entrades digitals

Aïllament	1,5 kV
Quantitat	8
Tipus	Lliure de tensió optoaiïllada
Corrent màxima en curtcircuit	50 mA



## PSC-120-24-DC

Code: M40180.

### Memòria

Capacitat de memòria	256 MB
----------------------	--------

### Sortides digitals de relé

Quantitat 2	6
Corrent màxima	5A
Tensió màxima de contactes oberts	250 Vca
Vida elèctrica	$3 \times 10^4$ (250 Vca / 5 A)
Vida mecànica	$2 \times 10^7$
Potència màxima de commutació	740 VA

### Comunicació sèrie

Protocol	HTTP / Modbus / RTU
----------	---------------------