



M-CVM-AB-MBUS

M-CVM-AB-MBUS, Mòduls expandibles

Code: M56E07.

- > Protocol: M-BUS
- > Memòria : No
- > Comunicacions: M-BUS

Descripció

Mòdul d'expansió amb comunicacions MBUS.

Aplicació

Permet la integració dels equips a xarxes de comunicacions MBUS (METER BUS).



M-CVM-AB-MBUS

Mòduls d'expansió M-CVM-AB-MBus

Code: M56E07.

Especificacions

Alimentació en contínua

Consum	2W
--------	----

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	90 x 90 x 90 (mm)
Envoltant	Self-extinguishing V0 plastic
Fixació	Panel

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 30
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95%
Temperatura d'emmagatzematge	-20... +80 °C
Temperatura de treball	-10...+50 °C

Normes

Certificacions	UL 61010-1 3rd edition, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 3rd. edition 2012-05
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	IEC 61010-1 (Third edition), UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 60664-1, IEC 61010-2-030 (First Edition), UNE-EN 13757-2, UNE-EN 13757-3, UNE-EN 1434-3

Comunicacions

Bus de camp	Wired M-Bus
Paritat	parell (Mbus)
Protocol	Slave M-Bus compatible con EN13757-2 y EN13757-3
Velocitat	1200-2400-4800-9600
Adreça primària	1...250
Bits d'estop	1

Pes net (kg)

0,1

M-CVM-AB-MBUS

Mòduls expandibles

CODI	TIPUS	Comunicacions	Protocol
M56E07.	M-CVM-AB-MBUS	M-BUS	M-BUS



M-CVM-AB-MBUS

Mòdul d'expansió M-CVM-AB-MBus

Code: M56E07.

Dimensions

