



## Line-M-4IO-R

Line-M-4IO-R, Mòdul d'expansió de 4 entrades digitals i 4 sortides digitals de relé

Code: M58E02. **DESCATALOGADO**

- > Protocol: Modbus/RTU
- > Comunicacions: Bus-Line
- > N° relés: 4
- > Entrades digitals: 4
- > Fixació: Carril DIN

### Descripció

Mòdul de 4 entrades i 4 sortides de relés, lliures de potencial.

Els mòduls d'expansió de la gamma line, permeten ampliar prestacions dels line-EDS-Cloud, line-EDS-PS en qualsevol de les seves versions, i l'analitzador de xarxes line-CVM-D32 d'una manera senzilla.

/p>

Permeten afegir als equips sortides i entrades digitals, entrades i sortides analògiques o una combinació de les mateixes.

Els mòduls es connecten lateralment i són detectats automàticament en el moment de la connexió lateral, cosa que simplifica enormement la instal·lació i la configuració dels mateixos.

### Aplicació

- Ampliació d'entrades / sortides dels analitzadors de xarxes line-CVM-D32 o line-EDS.
- Gestió de fins a 4 tarifes amb l'activació de les diferents entrades del mòdul.
- Alarmes totalment programables de forma independent segons un valor baix, alt, histèresi, retards a connexió desconexió, estat de repòs normalment obert o tancat i enclavament.
- Control d'estat d'elements de la instal·lació utilitzant l'estat de les entrades del mòdul.



## Line-M-4IO-R

Mòdul de 4 entrades i 4 sortides

Code: M58E02.

### Especificacions

#### Alimentació en contínua

Consum	màx. 4 W
--------	----------

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	52.5 x 118 x 70 (mm)
Envoltant	Self-extinguishing V0 plastic
Fixació	DIN rail (IEC 60715)

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	IP30, Frontal: IP40
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95%
Temperatura d'emmagatzematge	-20 ... +70 °C
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

#### Característiques elèctriques

Tensió màxima	275 V ~
---------------	---------

#### Circuit de mesura de tensió

Impedància d'entrada	3k $\Omega$
----------------------	-------------

#### Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III 300V
Normes	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

#### Interfície d'usuari

LED	9 LED
-----	-------

#### Entrades digitals

Aïllament	3,75 kV~
Quantitat	4
Tipus	Optoacoblada
Amplada mínima del senyal	10 ms

#### Sortides digitals de relé

Quantitat	4
Tipus	Clase A, filtrat de corrent d'alta freqüència
Corrent màxima	6 A ~
Tensió màxima de contactes oberts	250 V ~



## Line-M-4IO-R

Mòdul de 4 entrades i 4 sortides

Code: M58E02.

Vida elèctrica (a màxima càrrega)	5 x 10 <sup>4</sup> cicles
Vida mecànica	5 x 10 <sup>6</sup> cicles
Potència màxima de commutació	1500 VA

### Pes net (kg)

	0,2
--	-----

### Protecció

Element	Varistor
---------	----------

### Line-M-4IO-R

Mòduls expandibles E/S relé, sistema Line

CODI	TIPUS	Protocol	Entrades analògiques	Sortida transistor	Núm. relés	Entrades digitals	Sortida analògica
<b>Mòduls Entrades / Sortides</b>							
D73002.	Line-M-4IO-R	Modbus/RTU	-	-	4	4	-

Bus-Line: sistema de comunicació RS-485, amb connector lateral entre mòduls




# Line-M-4IO-R

Mòdul de 4 entrades i 4 sortides

Code: M58E02.

## Dimensions



## Conexions

