



SBOX 3G VPN

SBOX 3G VPN, Gateway amb comunicacions 3G a través de xarxa VPN(1) i targeta SIM totalment configurades per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox per a la realització d'auditories energètiques i millores relatives a l'Eficiència Energètica Elèctrica,

Code: M61920. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

Especificacions

Pes net (kg)

0,4

Line-M

Mòduls expandibles, sistema Line

CODI	TIPUS	Software integrat	Sortida de transistor	Modbus genèric	Comunicacions	Protocol	Entrades analògiques	Sortida transistor	Núm. relés	Entrades digitals	Sortida analògica	Descripció
D70050.	Line-EDS-cloud	API's de	2	1	Ethernet Wi-Fi RS-485 Bus-Line	Modbus API's web						
D70005.	Line-EDS-PS	PowerStudio	2	1	Ethernet Wi-Fi RS-485 Bus-Line	Modbus (Circuitor + generic) XML						
D70015.	Line-EDS-PSS	PowerStudio Scada	2	1	Ethernet Wi-Fi RS-485 Bus-Line	Modbus (Circuitor + generic) XML						
D70020.	Line-EDS-PSS PRO	PowerStudio Scada PRO	2	1	Ethernet Wi-Fi RS-485 Bus-Line	Modbus (Circuitor + generic) XML						
D70021.	Line-EDS-iMonitor	PowerStudio Scada PRO + Front-end iMonitor	2	1	Ethernet Wi-Fi RS-485 Bus-Line	Modbus (Circuitor + generic) XML						

Mòduls Entrades / Sortides

D73001.	Line-M-4IO-T					Modbus/RTU	-	4	-	4	-	
D73002.	Line-M-4IO-R					Modbus/RTU	-	-	4	4	-	
D73008.	Line-M-8I6O					Modbus/RTU	-	-	6	8	-	
D73003.	Line-M-4IO-A					Modbus/RTU	4 (0/4 ... 20 mA)	-	-	-	4 (0/4 ... 20 mA) 4 (0/2 ... 10 Vdc)	
D73004.	Line-M-4IO-RV					Modbus/RTU	-	-	4	4 (230 V)	-	
D73006.	Line-M-20I					Modbus/RTU			-	20		

Font alimentació

D7300A.	Line-M-EXT-PS											Font alimentació 110-277 V~ (FN)/ 110-480 V~ (FF), per a màxim 3 equips Line
---------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mòdem

D73007.	Line-M-3G											Mòdem comunicacions 3G/GPRS i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS
D7300C.	Line-M-4G											Mòdem comunicacions 4G/GPRS i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS

Conversor ethernet



SBOX 3G VPN

Code: M61920.

CODI	TIPUS	Software integrat	Sortida de transistor	Modbus genèric	Comunicacions	Protocol	Entrades analògiques	Sortida transistor	Núm. relés	Entrades digitals	Sortida analògica	Descripció
D80030.	Line-TCPRS1											Conversor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrat i App Mòbil (MyConfig) per a configuració
D60060.	ePick GPRS VPN											Gateway amb comunicacions GPRS i targeta SIM per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox
D60070.	ePick GPRS NET											Gateway amb comunicacions GPRS (requereix targeta SIM per part de l'usuari) per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox