



SBOX 3G VPN

SBOX 3G VPN, Gateway amb comunicacions 3G a través de xarxa VPN(1) i targeta SIM totalment configurades per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox per a la realització d'auditories energètiques i millores relatives a l'Eficiència Energètica Elèctrica,

Code: M61920. **DESCATALOGADO**

Especificacions

Pes net (kg)

0,4

Line-M

Mòduls expandibles, sistema Line

CODI	TIPUS	Software integrat	Sortida de transistor	Modbus genèric	Comunicacions	Protocol	Descripció	Entrades analògiques	Sortida transistor	Núm. relés	Entrades digitals	Sortida analògica
D70050.	Line-EDS-cloud	API's de	2	1	Ethernet RS-485 Bus-Line	Modbus API's web						
D70005.	Line-EDS-PS	PowerStudio	2	1	Ethernet RS-485 Bus-Line	Modbus (Circuitor + generic) XML						
D70020.	Line-EDS-PSS PRO	PowerStudio Scada PRO	2	1	Ethernet RS-485 Bus-Line	Modbus (Circuitor + generic) XML						
D70021.	Line-EDS-iMonitor	PowerStudio Scada PRO + Front-end iMonitor	2	1	Ethernet RS-485 Bus-Line	Modbus (Circuitor + generic) XML						

Mòdem

D7300C. Line-M-4G Mòdem comunicacions 4G/GPRS i Bus-Line per comunicar amb els equips Line-EDS

Conversor ethernet

D80030. Line-TCPRS1 Conversor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrat i App Mòbil (MyConfig) per a configuració

Font alimentació

D7300A. Line-M-EXT-PS Font alimentació 110-277 V~ (FN)/ 110-480 V~ (FF), per a màxim 3 equips Line

Mòduls Entrades / Sortides

D73001.	Line-M-4IO-T					Modbus/RTU		-	4	-	4	-
D73002.	Line-M-4IO-R					Modbus/RTU		-	-	4	4	-
D73008.	Line-M-8I6O					Modbus/RTU		-	-	6	8	-
D73003.	Line-M-4IO-A					Modbus/RTU		4 (0/4 ... 20 mA)	-	-	-	4 (0/4 ... 20 mA) 4 (0/2 ... 10 Vdc)
D73004.	Line-M-4IO-RV					Modbus/RTU		-	-	4	4 (230 V)	-
D73006.	Line-M-20I					Modbus/RTU		-	-	-	20	-
D60060.	ePick GPRS VPN						Gateway amb comunicacions GPRS i targeta SIM per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox					



SBOX 3G VPN

Code: M61920.

CODI	TIPUS	Software integrat	Sortida de transistor	Modbus genèric	Comunicacions	Protocol	Descripció	Entrades analògiques	Sortida transistor	Núm. relés	Entrades digitals	Sortida analògica
D60070.	ePick GPRS NET						Gateway amb comunicacions GPRS (requereix targeta SIM per part de l'usuari) per enviar dades dels equips connectats al port RS-485 o Ethernet cap a la plataforma al núvol Databox					