



TP-816 600/5

TP-816 600/5, Transformador de corrent de nucli partit, platina 80x160 mm

Code: M7015H.

- > Platina (mm): 80 x 160
- > Sistema: Monofàsic
- > Classe 0,5 Potència (VA): 3
- > Rang mesura (A): 600/5
- > Corrent d'entrada: 600 A
- > Tipus transformador: Nucli partit

Descripció

Transformadors de nucli obert que permeten la mesura de corrent sense necessitat de tallar el subministrament. És a dir, no cal desmuntar la instal·lació per col·locar-los.

- Rang des de 100 fins a 5000 A
- Dimensió pletina des de 20 x 30 mm fins a 80 x 160 mm
- S'adjunta el certificat del transformador

Aplicació

Convertir un corrent nominal elevat a un de més baix per poder ser mesurat per un equip. En instal·lacions on no és possible aturar el subministrament elèctric per poder instal·lar els transformadors.



TP-816 600/5

Transformadors de corrent de nucli partit

Code: M7015H.

Especificacions

Característiques elèctriques

Factor de seguretat (FS)	FS 10
Potència	3 VA (Class 0,5)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	245 x 184 x 70 (mm)
--	---------------------

Característiques ambientals

Classe tèrmica	Class B (+130 °C)
Temperatura de treball	-5 ... 40 °C

Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

Tensió de treball	0,72 kV~ max.
-------------------	---------------

Circuit de mesura de corrent

Mesura corrent primari	600 A
Corrent dinàmic (Idyn)	2,5 lth
Intensitat tèrmica de curtcircuit (lth)	60 In
Relació de transformació	... / 5 A

Normes

Normes	IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414
--------	---

Pes net (kg)

3,5

TP-vell

Transformador de corrent de nucli partit

CODI	TIPUS	Rang mesura (A)	Pletina (mm)	Classe 0,5 Potència (VA)	Classe 1 Potència (VA)	Classe 3 Potència (VA)
TP-58						
M70121.	TP-58 250 /5A	250/5	50 x 80	-	2	4
TP-812						
M70148.	TP-812 1500 /5A	1500/5	80 x 120	8	17	30

For other configurations see table of additional features



TP-816 600/5

Transformadors de corrent de nucli partit

Code: M7015H.

Dimensions

