



## TC12 800/5A

TC12 800/5A, Transformador de corrent perfil estret

Code: M7038B. **DESCATALOGADO**

- > Platina (mm): 100 x 50
- > Sistema: Monofàsic
- > Classe 0,5 Potència (VA): 10
- > Classe 1 Potència (VA): 15
- > Classe 3 Potència (VA): 20
- > Rang mesura (A): 800/5
- > Corrent d'entrada: 800 A
- > Tipus transformador: Nucli tancat

### Descripció

- Tipus: barra passant
- Tipus des de 40 fins a 4 000 A
- Diàmetre interior des de 20,3 fins a 63 mm, segons tipus
- Dimensió pletina des de 25 x 5 mm fins a 30 x 100 mm
- Possibilitat de certificat individual sota comanda
- Accessori per a fixació en carril DIN (Tipus **TC5** i **TC6**)
- Tipus codificables de secundari .../5 A (sota demanda .../1 A. **TC4** no disponible)

### Aplicació

Convertir un corrent nominal elevat a un de més baix per poder ser mesurat per un equip. En instal·lacions on és possible aturar el subministrament elèctric per poder instal·lar els transformadors.



# TC12 800/5A

Transformadors de corrent perfil estret

Code: M7038B.

## Especificacions

### Característiques elèctriques

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Factor de seguretat (FS) | FS 5            |
| Potència                 | 15 VA (Class 1) |

### Característiques mecàniques

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 129 x 155 x 78 (mm)                       |
| Envoltant                                | Plastic wrap V0 self-extinguishing, UL 94 |

### Característiques ambientals

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Classe tèrmica                       | Class B (+130 °C) |
| Grau de protecció                    | IP 20             |
| Humitat relativa (sense condensació) | 15 ... 95 %       |

### Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tensió de treball | 0,72 kV~ max. |
|-------------------|---------------|

### Circuit de mesura de corrent

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Freqüència nominal                      | 50 / 60 Hz |
| Mesura corrent primari                  | 800 A      |
| Corrent dinàmic (Idyn)                  | 2,5 Ith    |
| Intensitat tèrmica de curtcircuit (Ith) | 60 In      |
| Relació de transformació                | ... / 5 A  |

### Normes

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| Normes | IEC 61869-1, IEC 61869-2, BS2627 |
|--------|----------------------------------|

### Pes net (kg)

|  |       |
|--|-------|
|  | 0,785 |
|--|-------|

For other configurations see table of additional features



## TC12 800/5A

Transformadors de corrent perfil estret

Code: M7038B.

### Dimensions

