



## TC4 75/5A

TC4 75/5A, Transformador de corrent perfil estret, platina 30x10 mm

Code: M703D7.

- > Platina (mm): 30 x 10 | 20 x 10 | 25 x 5
- > Sistema: Monofàsic
- > Classe 3 Potència (VA): 1,25
- > Rang mesura (A): 75/5
- > Corrent d'entrada: 75 A
- > Tipus transformador: Nucli tancat

### Descripció

- Tipus: barra passant
- Tipus des de 40 fins a 4 000 A
- Diàmetre interior des de 20,3 fins a 63 mm, segons tipus
- Dimensió pletina des de 25 x 5 mm fins a 30 x 100 mm
- Possibilitat de certificat individual sota comanda
- Accessori per a fixació en carril DIN (Tipus **TC5** i **TC6**)
- Tipus codificables de secundari .../5 A (sota demanda .../1 A. **TC4** no disponible)

### Aplicació

Convertir un corrent nominal elevat a un de més baix per poder ser mesurat per un equip. En instal·lacions on és possible aturar el subministrament elèctric per poder instal·lar els transformadors.



## TC4 75/5A

Transformadors de corrent perfil estret

Code: M703D7.

### Especificacions

#### Característiques elèctriques

Factor de seguretat (FS)	FS 5
Potència	1.25 VA (Class 3)

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	50 x 77 x 56 (mm)
Envoltant	Plastic wrap V0 self-extinguishing, UL 94

#### Característiques ambientals

Classe tèrmica	Class B (+130 °C)
Grau de protecció	IP 20
Humitat relativa (sense condensació)	15 ... 95 %

#### Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

Diàmetre interior Ø (mm)	21
Tensió de treball	0,72 kV~ max.

#### Circuit de mesura de corrent

Freqüència nominal	50 / 60 Hz
Mesura corrent primari	75 A
Corrent dinàmic (I <sub>dyn</sub> )	2,5 I <sub>th</sub>
Intensitat tèrmica de curtcircuit (I <sub>th</sub> )	60 I <sub>n</sub>
Relació de transformació	... / 5 A

#### Normes

Normes	IEC 61869-1, IEC 61869-2, BS2627
--------	----------------------------------

#### Pes net (kg)

	0,171
--	-------

For other configurations see table of additional features



## TC4 75/5A

---

Transformadors de corrent perfil estret

Code: M703D7.

## Dimensions

---

