



TCH6 250/5A

TCH6 250/5A, Transformador de corrent alta precisió i perfil estret, platina 40x10 mm

Code: M70433.

- > Platina (mm): 30 x 15 | 20 x 10 | 40 x 10
- > Sistema: Monofàsic
- > Classe 0,2 Potència (VA): 1,75
- > Classe 0,2S Potència (VA): 1,5
- > Classe 0,5S Potència (VA): 2,25
- > Rang mesura (A): 250/5
- > Corrent d'entrada: 250 A
- > Tipus transformador: Nucli tancat

Descripció

- Tipus: barra passant
- Tipus des de 40 fins a 40000 A
- Diàmetre interior des de 20,3 fins a 63 mm, segons tipus
- Dimensió pletina des de 25 x 5 mm fins a 30 x 100 mm
- S'adjunta en un full el certificat del transformador
- Accessori a petició per a fixació en carril DIN (Tipus **TCH6** i **TCH6.2**)
- Tipus codificables de secundari .../5 A (sota demanda .../1 A)

Aplicació

Convertir un corrent nominal elevat a un de més baix per poder ser mesurat per un equip. En instal·lacions on és possible aturar el subministrament elèctric per poder instal·lar els transformadors i es necessiti una precisió elevada.



TCH6 250/5A

Transformadors de corrent alta precisió i perfil estret

Code: M70433.

Especificacions

Característiques elèctriques

Factor de seguretat (FS)	FS 5
Potència	1.75 VA (Class 0,2)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	66 x 87,7 x 71,4 (mm)
Envoltant	Plastic wrap VO self-extinguishing, UL 94

Característiques ambientals

Classe tèrmica	Class B (+130 °C)
Grau de protecció	IP 20
Humitat relativa (sense condensació)	15 ... 95 %

Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

Diàmetre interior Ø (mm)	28,5
Tensió de treball	0,72 kV~ max.

Circuit de mesura de corrent

Freqüència nominal	50 / 60 Hz
Mesura corrent primari	250 A
Corrent dinàmic (Idyn)	2,5 lth
Intensitat tèrmica de curtcircuit (Ith)	60 In
Relació de transformació	... / 5 A

Normes

Normes	IEC 44-1, BS2627
--------	------------------

Pes net (kg)

	0,272
--	-------

TCH

Transformador de corrent alta precisió i perfil estret

CODI	TIPUS	Rang mesura (A)	Pletina (mm)	Classe 0,2 Potència (VA)	Classe 0,25 Potència (VA)	Classe 0,5S Potència (VA)
TCH12						
M70486.	TCH12 2500/5A	2500/5	100 x 50	20	15	20

For other configurations see table of additional features



TCH6 250/5A

Transformadors de corrent alta precisió i perfil estret

Code: M70433.

Dimensions

