

Code:

Descripció

Transformadors de corrent especialment dissenyats per instal·lar damunt d'un interruptor

- Gama de transformadors de 63 a 250 A
- Secundari 250 mA
- Compatible amb la gamma de productes **MC** de **CIRCUTOR**: **CVM-MINI**, **CVM-NET**, **CVM-NET4**, **CVM-C**, **CVM-B**, **CDP-O**, **CDP-G**

Aplicació

Instal·lació en espais reduïts, aprofitant l'espai sobre les proteccions magnetotèrmiques o diferencials. En instal·lacions que permetin parer el subministrament per instal·lar els transformadors.



Code:

Especificacions

Característiques elèctriques

Factor de seguretat (FS)	FS 5
Potència	0.1 VA (Class 0,5)
Tensió d'aïllament entre borns S1-S2	3 kV

Característiques ambientals

Classe tèrmica	Class B (+130 °C)
Grau de protecció	IP 20

Característiques mecàniques

Envoltant	Plastic V0 self-extinguishing
-----------	-------------------------------

Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

Diàmetre interior Ø (mm)	14,6
Tensió de treball	0,72 kV~ máx.

Circuit de mesura de corrent

Freqüència nominal	50 / 60 Hz
Mesura corrent primari	125 / 75 A
Corrent dinàmic (Idyn)	2,5 Ith
Intensitat tèrmica de curtcircuit (Ith)	60 In
Relació de transformació	.../ 250 mA

Normes

Normes	IEC 60044-1
--------	-------------

Precisió de mesures

Precisió	Clase 0,5
----------	-----------

MC3
Transformadors trifàsics

CODI	TIPUS	Rang mesura (A)	Diàmetre interior (mm)	Classe 0,5 Potència (VA)
M73121.	MC3 - 63 A	63	7,1	0,1
M73122.	MC3 - 125 A	125	14,6	0,1
M73123.	MC3 - 250 A	250	26	0,1

The MC/SC3 transformers with a 250 mA output are only compatible with network analysers type MC



Code:

Dimensions



Conexions

