

C-80

C-80, Analitzador de xarxes portàtil monofàsic o trifàsic equilibrat,

Code: M80120. **DESCATALOGADO**

Descripció

- Mesura tots els principals paràmetres elèctrics d'una xarxa monofàsica, xarxa trifàsica equilibrada i xarxa trifàsica desequilibrada amb neutre
- Medició d'energia incorporada
- Medició del THD a A ia V
- Detecta corrents de fugida i sentit de gir de les fases
- Disposa de memòria interna per registrar paràmetres automàticament
- Visualitza els màxims i mínims dels paràmetres elèctrics
- Reduït tamany i pes (300 g), robust i de molt fàcil maneig
- Autodetecció de les pinces

Aplicació

- Càlcul de la capacitat en kvar per compensar la instal·lació
- Visualització de l'energia que es compensa amb una bateria de condensadors determinada
- Creació d'alarmes de distorsió harmònica per detectar ressonàncies

Data de creació: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



C-80

Analitzador de xarxes portàtil monofàsic o trifàsic equilibrat

Code: M80120.

Especificacions

Alimentació auxiliar	
Autonomia de bateria	200 h
Bateria	2 X 1,5 V c.c.(pilas LR6 tipo AA)

Característiques mecàniques	
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	100 x 172 x 50 (mm)
Pes net (kg)	0,6

Circuit de mesura de corrent	
Marge mesura corrent de la fase	2 Vrms (Segons pinça)

Circuit de mesura de tensió	
Freqüència de mostreig	45...65 Hz
Marge de mesura de freqüència	45...65 Hz
Marge de mesura de tensió	45...65 Hz
Tensió màxima de mesura permanent	10 % (550V c.a.)

Interfície d'usuari	
Teclat	1 ON/OFF + 7 tecles de funcions
Tipus de pantalla	7 segments
Tamany àrea visible de pantalla	3 line x 4 digits, indicative icons

Normes	
Normes	IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4 (CISPR 11:1997 MOD), Radiada (CISPR 22:1997 MOD-Clase A), IEC 61000-6-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-6-1

Precisió de mesures	
Mesura de potència activa (kW)	1% ±2 Dígits
Mesura de tensió de fase	0,5% ±2 dígits

Data de creació: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.