

PI-23 50HZ

PI-23 50HZ, Pinces amperimètriques alta tensió

Code: M80132. **DESCATALOGADO**

> Secció útil (mm): 25
> Corrent màx. (A): 400
> Freqüència (Hz): 50

Descripció

Gràcies a la seva pinça oberta, permet mesurar corrent en punts on no és possible interrompre el subministrament elèctric

Aplicació

- Comprovar corrents que circulen per la línia
- Avaluació de pèrdues de la xarxa
- Realitzar estudis per prevenir un escalfament excessiu
- Aplicacions PI-23: Aquesta pinça està dissenyada per al mesurament del corrent màxim que circula per la línia
- La pròpia pinça disposa d'un display, en què queda reflectit el valor màxim de corrent mesurat
- Per fer la mesura disposa d'un sistema de seguretat per evitar l'efecte de les pinces de corrent a l'hora de situar o treure la pinça de la línia.

Data de creació: 16/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



PI-23 50HZ

Pinces per a alta tensió

Code: M80132.

Especificacions

Característiques mecàniques

Pes net (kg)	1

Data de creació: 16/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.