



## kit 3 FLEX RMG70

kit 3 FLEX RMG70, Sensors flexibles per a Analitzador

Code: M81931.

> Longitud cable: 22 cm

> Núm. l min: 1 | 10 | 500

### Descripció

El sensor flexible de corrent permet realitzar mesuraments de corrent altern en qualsevol instal·lació amb total rebuig de components CC, molt baix consum de potència, sense problema de saturació, baixa dependència de la temperatura i molt bona linealitat. El sensor flexible, basat en el principi de bobina Rogowsky, permet la mesura de corrent altern amb relativa independència de la posició del conductor. El conductor de corrent no ha de ser ubicat a prop de la unió de cable de la bobina, perquè l'error sincrementa en aquesta àrea. La ubicació centrada també redueix la influència de camps magnètics externs. Gràcies a la flexibilitat del sensor de corrent, és possible envoltar un o diversos conductors sense tenir en compte la seva forma per executar accions de mesura de corrent.

### Aplicació

Aquests sensors flexibles de corrent estan específicament dissenyats per als analitzadors de xarxes portàtils MYeBOX-150 i MYeBOX-1500.



## kit 3 FLEX RMG70

Sensor flexible de corrent

Code: M81931.

### Especificacions

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 54
Humitat relativa (sense condensació)	15...85 %
Temperatura d'emmagatzematge	-40...85 °C
Temperatura de treball	-20...85 °C

#### Característiques mecàniques

Envoltant	Sensor material: Self-extinguishing UNE 21031 90 °C / Material couplings: PA V-0
-----------	--

#### Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

Camps externs	± 2 %
Coefficient màxim de temperatura	± 0,05 %
Linealitat	(10...100%) ± 0,2 %
Sensibilitat de la posició (connexió cable)	± 3 %
Tensió de sortida	100 µV/A a 50 Hz

#### Circuit de mesura de corrent

Freqüència nominal	50Hz/60 Hz.
--------------------	-------------

#### Normes

Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament	Double-insulated electric shock protection class II (IEC 61010-1)
Seguretat elèctrica, Grau de contaminació	Pollution resistance 2
Normes	Dielectric strength IEC 61010-2-32 ( 5,4 kV 50 Hz), IEC 61010-1

#### Pes net (kg)

	0,4
--	-----

#### FLEX-RMG

Sensors flexibles per a analitzador MYeBOX

CODI	TIPUS	Rango mesura (A)	Nº Sensors
M81911.	kit 1 FLEX RMG70	10 ... 100 A / 100 ... 1000 A / 1000 ... 10000 A	
M81931.	kit 3 FLEX RMG70	10 ... 100 A / 100 ... 1000 A / 1000 ... 10000 A	
M81941.	kit 4 FLEX RMG70	10 ... 100 A / 100 ... 1000 A / 1000 ... 10000 A	
M81912.	kit 1 FLEX RMG120	10 ... 100 A / 100 ... 1000 A / 1000 ... 10000 A	1
M81932.	kit 3 FLEX RMG120	10 ... 100 A / 100 ... 1000 A / 1000 ... 10000 A	
M81942.	kit 4 FLEX RMG120	10 ... 100 A / 100 ... 1000 A / 1000 ... 10000 A	



## kit 3 FLEX RMG70

---

Sensor flexible de corrent

Code: M81931.

---