

## KIT 4 AM54-FLEX 100/1000/10kA



KIT 4 AM54-FLEX 100/1000/10kA

Code: M82533. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

> Kit 4 pinces flexibles AM54-flex + brides tots els colors

### Especificacions

#### Característiques ambientals

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Grau de protecció                    | IP 54          |
| Humitat relativa (sense condensació) | 10...90%       |
| Temperatura de treball               | -10 ... +60 °C |

#### Característiques mecàniques

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Envoltant | sensor material: Self-extinguishing UNE 21031 90 °C / Material couplings: PA V-0 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|

#### Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Camps externs                               | $\pm 2 \%$                                                       |
| Coefficient màxim de temperatura            | $\pm 0,13 \%$ / °C                                               |
| Desfasament típic                           | $< 1^\circ$                                                      |
| Exactitud                                   | $\pm 1 \%$ (centrado en el conductor de corriente)               |
| Linealitat                                  | (10...100%) $\pm 0,6 \%$ (centrado en el conductor de corriente) |
| Sensibilitat de la posició (connexió cable) | $\pm 3 \%$                                                       |
| Tensió de sortida                           | 1,28 Vc.a.                                                       |
| Tensió de treball                           | 600 VRMSc.a.                                                     |

#### Normes

|                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació | CAT III 600V / CAT IV 300V, IEC 61010                                                                                                                                                                 |
| Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament           | Double-insulated electric shock protection class II (IEC 61010-1)                                                                                                                                     |
| Normes                                            | Immunity according to UNE-EN 61326-1 / UNE-EN 61000-4-4 (2 kV level 2 suitability criterion B) / UNE-EN 61000-4-5 (4 kV suitability criterion B) / Dielectric strength IEC 61010-2-32 ( 5,4 kV 50 Hz) |

#### Pes net (kg)

|      |
|------|
| 1,06 |
|------|

Available in other lengths. Please contact us for more information