

MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80

MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80, Anàlitzador de xarxes portàtil trifàsic amb registre d'esdeveniments de qualitat i transitoris

Code: M8445E0000A00

- > N° Sensors: 4 FLEX-R80
- > Comunicacions: Wi-Fi | 4G
- > Sortida transistor: 2
- > Entrades digitals: 2
- > N° entrades mesura tensió: 5
- > Canals de mesura: 5
- > Classe: classe A

Descripció

MYeBOX® és una gamma d'anàlitzadors portàtils configurables des d'una APP i/o una web que realitzen l'anàlisi i el registre dels paràmetres elèctrics, la mesura i el registre de transitoris amb forma d'ona i els paràmetres de qualitat de xarxa segons la norma **EN 50160** La informació és accessible de forma remota des de la mateixa APP i /o Web. instal·lacions monofàsiques, bifàsiques o trifàsiques (amb neutre i sense).

L'APP/Web es connecten al dispositiu per visualitzar les dades mesurades en temps real, configurar completament l'equip, iniciar o aturar el registre de dades , enviar les dades registrades a la plataforma **MYeBOX®** Cloud i fins i tot accedir a les dades de la memòria per visualitzar-les de forma gràfica o en taules La connectivitat remota permet fer una anàlisi de les dades mesurades sense necessitat de desplaçaments També és possible env les dades registrades a un repositori de dades per analitzar-les posteriorment a PowerVision Plus. L'equip es pot configurar localment mitjançant teclat capacitiu i les opcions de menú per pantalla.

MYeBOX® 150 i MYeBOX 1500® < /strong>disposen de les següents característiques i funcions:

- 4 entrades de mesura de tensió (U_1, U_2, U_3, U_n)
- 4 entrades de mesura de corrent (I_1, I_2, I_3, I_n)
- Mesura dels principals paràmetres elèctrics.
- Energia consumida i generada.
- Mesura en veritable valor eficaç (TRMS)
- Mesura en consum i generació (4Q)
- Registre d'esdeveniments de qualitat en tensió segons **EN 61000-4-30**
- Registre de transitoris
- Registre de forma d'ona associada als esdeveniments de qualitat i transitoris
- Mesura segons **EN 61000-4-30**
- Alimentació independent a la mesura
- Registre de forma d'ona cada període de registre
- Pantalla LCD
- Teclat capacitiu
- Port microUSB per a descàrrega de dades
- Detecció automàtica de pinces.
- Identificació de fases amb colors
- Compatible amb pinces amb EEPROM
- Registre d'esdeveniments del sistema (EVA)
- Sincronització NTP
- Enviament d'alarmes per correu electrònic
- Comunicació Wi-Fi (punt d'accés /terminal)



MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80

Analitzador portàtil de xarxes elèctriques

Code: M8445E0000A00

Així mateix el model **MYeBOX 1500®** també disposa de:

- 1 entrada de mesura de tensió U_{ref}
- 1 entrades de mesura de corrent de fuites
- 2 entrades transistor per centralitzar impulsos
- 2 sortides transistor per a alarmes
- Comunicació 3G/4G

Aplicació

MYeBOX es pot utilitzar per a:

- Realitzar estudis complets d'una instal·lació elèctrica.
- Realitzar una anàlisi de consums, de corbes de càrrega, de perturbacions de tensió de la instal·lació, visualització de les formes d'ona, estudi d'harmònics o mesura de flicker entre altres opcions.
- Realitzar auditories i anàlisis remotes.



MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80

Analitzador portàtil de xarxes elèctriques

Code: M8445E0000A00

Especificacions

Alimentació auxiliar

Autonomia de bateria	2 h (sense 4G), 50 min (amb 4G)
Bateria	Lithium (3,7 Vc.c.)
Capacitat de la Bateria	3700 mAh
Temps de càrrega	6 h

Alimentació auxiliar per bateria

Temperatura de càrrega	0 ... 40 °C
------------------------	-------------

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT II 300 V
Consum	22...28 VA
Freqüència	47...63 Hz
Tensió nominal	100...240 Vc.a.(Adaptador de alimentació de c.a.)

Alimentació amb carregador (adaptador)

Tensió de sortida	9 Vc.c.
Potència màxima	20 W

Especificacions de la bateria

Capacitat	220 mAh
Garantia de rendiment	10 years
Tipus	Lithium
Tensió	3 Vc.c.

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 30
Humitat relativa (sense condensació)	5...95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-20...+60 °C
Temperatura de treball	-10...+50 °C

Característiques mecàniques

Envoltant	Self-extinguishing V0 plastic
-----------	-------------------------------

Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

Linealitat	2 % (10...200 % I _n)
Rang de mesura	100/1000/10000 A



MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80

Analitzador portàtil de xarxes elèctriques

Code: M8445E0000A00

Normes

Certificacions

CE



MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80

Anàlitzador portàtil de xarxes elèctriques

Code: M8445E0000A00

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament	Double-insulated electric shock protection class II (IEC 61010-1)
Normes	Reciclatge directiva europea 2002/96/EC, EN 61326-1, IEC 61010-1, 3rd Edition

Circuit de mesura de corrent

Categoria de la instal·lació	CAT III 600 V
Corrent nominal (In)	Segons la pinça
Corrent mesura de fase	Transformadores con salida 0,250 A ó 0,333 V
Marge mesura corrent de la fase	1...200 % In
Consum màxim en entrada de corrent	0,0004 VA
Corrent màxim d'impuls	3 x In A
Corrent mínima (Imin)	Depending on the clamp

Circuit de mesura de tensió

Categoria de la instal·lació	CAT III 600 V (UL) / CAT IV 600 V (IEC)
Consum	0,15 VA
Impedància d'entrada	2,4 MΩ
Marge de mesura de freqüència	45...65 Hz
Marge de mesura de tensió	10...600 Vac
Tensió mínima de sortida (Vstart)	10 V ~

Interfície d'usuari

Connectivitat	µUSB
LED	21
Teclat	5 keys, 2 push button

Entrades digitals

Aïllament	2,7 kV
Quantitat	2
Tipus	Contacte lliure de potencial
Corrent màxima en curtcircuit	5 mA
Tensió màxima en circuit obert	4...9 Vcc

Memòria

Capacitat de memòria	16 GB
Temps de registre	1s, 1m, 5m, 15m, 1h, 1d
Tipus	FAT 32

Sortides digitals de transistor

Quantitat	2
Tipus	Opto MOSFET



MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80

Analitzador portàtil de xarxes elèctriques

Code: M8445E0000A00

Corrent màxim	90 mA
Tensió màxima	48 Vcc

Precisió de mesures

Asimetria de corrent (Ka)	Class A (IEC 61000-4-30)
Asimetria de tensió (Ka)	Class A (IEC 61000-4-30)
Desequilibri de corrent (Kd)	Class A (IEC 61000-4-30)
Desequilibri de tensió (Kd)	Class A (IEC 61000-4-30)
Mesura de freqüència	Class 0,1 (45...65 Hz)
Mesura del corrent de fase	Class 0,2 (1...200 % In) (IEC 61557-12)
Mesura d'energia reactiva (kvarh)	Class 1 (IEC 62053-23)
Mesura del factor de potència	Class 0,5 (IEC 61557-12)
Mesura de tensió de fase	Class 0.2 (10...1000 VF-N ~) (IEC 61557-12)
Pinst Flicker	3 % (IEC 61000-4-15)
Pst Flicker	5 % (0,2 ... 10Pst) (IEC 61000-4-15)

Ràdio comunicació

Banda	UMTS/HSPA: 850/900/1900/2100 MHz. # GSM /GPRS /EDGE: 850/900/1800/1900 MHz.
-------	-----------------------------------------------------------------------------

Comunicació ràdio

Tecnologia / Tipus	4G
--------------------	----

Comunicació sense fils

Banda	2,4 GHz
-------	---------

Comunicació inalàmbrica

Tecnologia / Tipus	Wi-Fi
--------------------	-------

MYeBOX

Analitzador de xarxes portàtil trifàsic amb registre d'esdeveniments de qualitat i transitoris

CODI	TIPUS	Classe	Comunicacions	Nº entrades mesura tensió	Canals de mesura de corrent	Canals de mesura	Sortida transistor	Entrades digitals	Núm. Sensors	Nº Sensors	Núm. entrades mesura tensió
M840230000A00	MYeBOX-150	classe A	Wi-Fi	4	4						
Portable analyzer kits with current sensors											
M844330000A00	MYeBOX-1500-4G		Wi-Fi 4G			5	2	2			
M8445B0000A00	MYeBOX-1500-4G + 3 FLEX-R45		Wi-Fi 4G			5	2	2		3 FLEX-R45	
M8445C0000A00	MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R45		Wi-Fi 4G			5	2	2		4 FLEX-R45	
M8445D0000A00	MYeBOX-1500-4G + 3 FLEX-R80		Wi-Fi 4G			5	2	2		3 FLEX-R80	
M8445E0000A00	MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80		Wi-Fi 4G			5	2	2		4 FLEX-R80	



MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80

Analitzador portàtil de xarxes elèctriques

Code: M8445E0000A00

CODI	TIPUS	Classe	Comunicacions	Nº entrades mesura tensió	Canals de mesura de corrent	Canals de mesura	Sortida transistor	Entrades digitals	Núm. Sensors	Nº Sensors	Núm. entrades mesura tensió
M84453000A00	MYeBOX-1500-4G + 3 CPG-100		Wi-Fi 4G			5	2	2	3 CPG-100		
M84455000A00	MYeBOX-1500-4G + 3 CPRG-500		Wi-Fi 4G			5	2	2	3 CPRG-500		
M84023.	MYeBOX-150	Segons classe A	Wi-Fi	4	4						
M84433.	MYeBOX-1500-4G		Wi-Fi 4G			5	2	2			
M8404B.	MYeBOX-150+3 FLEX-R45	Segons classe A	Wi-Fi	4	4					3 FLEX-R45	
M8445B.	MYeBOX-1500-4G + 3 FLEX-R45		Wi-Fi 4G			5	2	2	3 FLEX-R45		
M8404C.	MYeBOX-150-4 FLEX-R45	Segons classe A	Wi-Fi	4	4					4 FLEX-R45	
M8445C.	MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R45		Wi-Fi 4G			5	2	2	4 FLEX-R45		
M8404D.	MYeBOX-150-3 FLEX-R80	Segons classe A	Wi-Fi	4	4					3 FLEX-R80	
M8445D.	MYeBOX-1500-4G + 3 FLEX-R80		Wi-Fi 4G			5	2	2	3 FLEX-R80		
M8404E.	MYeBOX-150-4 FLEX-R80	Segons classe A	Wi-Fi	4	4					4 FLEX-R80	
M8445E.	MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80		Wi-Fi 4G			5	2	2	4 FLEX-R80		
M84043.	MYeBOX-150 + 3 CPG-100	Segons classe A	Wi-Fi	4	4					3 CPG-100	
M84453.	MYeBOX-1500-4G + 3 CPG-100		Wi-Fi 4G			5	2	2	3 CPG-100		
M84045.	MYeBOX-150 + 3 CPRG-500	Segons classe A	Wi-Fi		4				3 CPRG-500		4
M84455.	MYeBOX-1500-4G + 3 CPRG-500		Wi-Fi 4G			5	2	2	3 CPRG-500		

Analysers with built-in SD memory and Cloud Includes voltage cables, alligator clips, USB cable, fastening strap, magnetic support, battery, power supply and carrying bag. Please contact us for other clamp or clamp length combinations



MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80

Analitzador portàtil de xarxes elèctriques

Code: M8445E0000A00

Conexions

