



KIT3 CPG-2000/200

KIT3 CPG-2000/200, Sensors de corrent rígids

Code: M86018. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Pletina (mm): 5 - 125 x 5 | 3 -100 x 10
- > Núm. Sensors: 3 x CPG 2000/200 CIR-e+
- > Secció útil (mm): 64
- > Rang mesura (A): 10 ... 200 A / 150 ... 2000 A
- > IΔn mín. (A): 1
- > I min: 1 / 10

Especificacions

Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

Error en fons d'escala	Escala 200: 0,5 % (+70 mA) / Escala 2000:0,5 % (+100 mA)
Rang de mesura	1...200 Ac.a. / 10...2000 Ac.a.
Rigidesa dielèctrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensió de sortida	2 Vc.a.

Circuit de mesura de corrent

Freqüència nominal	48...65 Hz
Tolerància	Escala de 200: 1...3A (0,5% + 70mV) Fase: NC / 3...10A (0,5% + 70mV) Fase: NC / 10...50 A (0,5% + 70mV) Fase: 1,5 ° / 50...200A (0,5% + 70mA) Fase: 1/ Escala de 2000: 10...150A (0,5% + 250mA) Fase: NC / 150...2000A (0,5% + 100mA) Fase: 0,5 °

Pes net (kg)

4
