



WGC-180 TB

WGC-180 TB, Transformador diferencial per a Relé diferencial tipus B

Code: P11758.

- > Secció útil (mm): 180
- > I Δ n mín.(A): 0.5
- > Corrent màx. (A): 800

Especificacions

Alimentació en alterna (aïllament)

Test d'impulsos (kV)	3 kV
----------------------	------

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	252 x 256 x 50 (mm)
Envoltant	Self-extinguishing polycarbonate UL 94 V0
Fixació	DIN rail with accessory (see code)
Tipus de connexió	Screw terminal (Pz type)

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20 (Terminals) IEC 60529
-------------------	-----------------------------

Circuit de mesura de corrent

Corrent dinàmic (Idyn)	2,5 Ith
Corrent permanent tèrmica (Icth)	6 A
Intensitat tèrmica de curtcircuit (Ith)	1,8 kA / 1s
Tensió màxima de servei (Um)	720 V

Normes

Normes	IEC 60664-1, IEC 60664-3, IEC 61869-2
--------	---------------------------------------

Pes net (kg)

	0,2
--	-----

Precisió de mesures

Precisió	10 ... 15 %
----------	-------------

Protecció diferencial

Tipus	Tipus B
-------	---------

WGC-TB

Transformador diferencial per a relé de tipus B

CODI	TIPUS	Secció útil (mm)
P11731.	WGS-20-TB	20
P11751.	WGC-25-TB	25



WGC-180 TB

Transformador diferencial per a Relé diferencial tipus B

Code: P11758.

CODI	TIPUS	Secció útil (mm)
P11752.	WGC-35-TB	35
P11753.	WGC-55-TB	55
P11755.	WGC-80-TB	80
P11756.	WGC-110 TB	110
P11757.	WGC-140 TB	140
P11758.	WGC-180 TB	180

Only for RGU-10B type relays



WGC-180 TB

Transformador diferencial per a Relé diferencial tipus B

Code: P11758.

Dimensions

