



WRU-10

WRU-10, Relé diferencial tipus A ultraimmunitzats amb transformador incorporat

Code: P14035.

- > Mòduls: 3
- > Relé Prealarma: Si
- > Secció útil (mm): 28
- > Nrelès: 1
- > $I_{\Delta n}$ (A): 0,03 ... 3 A | 0,03 ...30 A
- > Alimentació Vca: 230 Vca
- > Retard: 0,02 ... 10 s, INS, SEL
- > Fixació: Carril DIN

Descripció

Relè electrònic de protecció diferencial amb transformador incorporat de 28 mm, formant un sol conjunt. Tipus A superimmunitzat, amb filtratge de corrents d'alta freqüència i alta immunitat. Mesura en veritable valor eficaç (TRMS).

- Visualització per LED i display:
 - Paràmetres protecció diferencial.
 - Corrent de tret de la protecció.
 - Missatges d'estat de la protecció, etc.
- Dispositiu amb tres relés de sortida de contactes, un commutat i dos simples, programables. El principal per a la protecció associat al contactor oa la bobina de tret de l'interruptor automàtic i dos més de prealarma.
- Disposa d'una entrada lliure de tensió per fer trets i rearms des de l'exterior.
- Muntatge en carril **DIN 46277 (EN 50022)**, 3 mòduls
- Connexió mitjançant borneres endollables.

Aplicació

Els relés **WRU-10** permeten una protecció diferencial intel·ligent. Per les seves característiques de disseny asseguren la màxima seguretat i continuïtat en el servei elèctric, evitant trets intempestius.

El poder visualitzar el valor de fuga instantània al display, conjuntament amb les indicacions de prealarma, permet tenir informació de l'estat de les línies que protegeixen, i fer un bon manteniment preventiu.



WRU-10

Relé diferencial amb transformador incorporat i display

Code: P14035.

Especificacions

Alimentació en alterna

Consum	4,5 VA
Freqüència	50/60 Hz
Tensió nominal	230 V ~ ±30 %

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	52,5 x 85 x 75 (mm)
Fixació	DIN 46277 (EN 50022)

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20
Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura de treball	-20 ... +70 °C

Normes

Certificacions	CE, Certification UL LISTED
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament	Protecció contra descàrregues elèctriques per doble aïllament classe II (CEI 61010)
Normes	IEC 60755, IEC 60947-2-M, UL 1053

Entrada externa de dispar/rearmament extern

Tipus	Lliure de tensió, no aïllada
-------	------------------------------

Altres sortides digitals de relé

Carga nominal	1250 VA
Corrent nominal	5 A ~
Tensió nominal	250 V ~

Sortides digitals de relé

Càrrega nominal	62,5 VA
Corrent nominal	0,25 A ~
Tensió nominal	230 V ~

Pes net (kg)

	0,19
--	------

Protecció diferencial

Tipus	Tipus A ultraimmunitzat
Sensibilitat ($I_{\Delta n}$) A	0,03 ... 3 / 5-10-30 (Setup)



WRU-10

Relé diferencial amb transformador incorporat i display

Code: P14035.

Temps de retard (t_{Δ})

Ajuste directo: 0,02 ... 1 s Programable: 3-5-10 s Corba inversa: Instantània o selectiva

Protecció

Indicació per LED

presència de tensió Xut per fuga Prealarma

Mesura

Veritable valor eficaç (TRMS)

WRU10

Relé diferencial de tipus A ultraimmunitzat amb transformador incorporat

CODI	TIPUS	Secció útil (mm)	Núm. relés	I Δ n (A)
P14035.	WRU-10	28	1	0,03 ... 3 A 0,03 ...30 A
P14036.	WRU-10-HS	28	1	0,01 ... 0,5 A

To encode other parameters, such as the auxiliary power supply voltage, see the table at the end of the section.




WRU-10

Relé diferencial amb transformador incorporat i display

Code: P14035.

Dimensions



Conexions

