



WGBU-90-105

WGBU-90-105, transformador amb relle diferencial incorporat, muntat 90°, tipus A

Code: P16023.

- > Secció útil (mm): 105
- > $I_{\Delta n}$ (A): 0,03 ... 3 A
- > Retard: 0,02...1 s
- > Fixació : Fons panell

Descripció

La sèrie **WGBU** és un sistema compacte de protecció diferencial. Es compon de transformador toroïdal amb el relè diferencial incorporat.

- Relè electrònic multigama
 - Sensibilitat seleccionable de 0,03 ... 3 A
 - Retard de tret de 0,02 ... 1 s seleccionable
- Relè tipus A, amb filtratge de corrents d'alta freqüència i alta immunitat. Mesura en veritable valor eficaç (TRMS).
- Indicadors LED
 - LED de connexió a xarxa
 - LED de prealarma i tret: 1 centelleig cada 2 s, fugida entre el 25 i el 50 % de sensibilitat triada; 1 llampada cada 1 s, fugida entre el 50 i el 75 % de la sensibilitat triada; 1 llampada cada 0,5 s, fugida superior al 75 % de la sensibilitat triada; llum permanent, tret de la protecció diferencial.

Aplicació

La sèrie **WGBU** permet una protecció diferencial fiable, amb un cablejat més simple i estalvi de temps de muntatge. A més, és de fàcil instal·lació per les seves dimensions més compactes en tot el conjunt.



WGBU-90-105

Transformador amb relé diferencial incorporat.

Code: P16023.

Especificacions

Alimentació en alterna (aïllament)

Tensió de prova (kV) 2,5 kV ~

Alimentació en alterna

Freqüència 50/60 Hz

Tensió nominal 110/230 V ~ ±20 %

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat 170 x 146 x 113 (mm)

Fixació DIN rail

Característiques ambientals

Grau de protecció IP 20 (bornes), IP 41 (trasquadre)

Temperatura de treball -10 ... +50 °C

Normes

Normes IEC 1008, IEC 255-5, UNE 801-2, UNE 801-3, UNE 801-4, UNE 60730-1

Altres sortides digitals de relé

Tensió d'aïllament 250 V ~

Vida elèctrica 2 x 105

Sortides digitals de relé

Corrent nominal 6 A ~

Tensió nominal 250 V ~

Càrrega resistiva (màx.) 250 Vca / 8 Aca

Pes net (kg)

0,573

Protecció diferencial

Tipus Tipus A ultraimmunitzat

Sensibilitat ($I_{\Delta n}$) A 0,03 ... 3 (seleccionable)

Temps de retard (t_{Δ}) 0,02 ... 1 s (seleccionable)

Transformador Incorporat, sèrie WG

Protecció

Indicació per LED tensió alimentació Xut per fuga Prealarma

Mesura Veritable valor eficaç (TRMS)



WGBU-90-105

Transformador amb relé diferencial incorporat.

Code: P16023.

Tipus d'element de tall

Contactador o Magnetotèrmic + bobina de dispar

WGBU

Transformador amb relé diferencial incorporat de tipus A ultraimmunitzat

CODI	TIPUS	Secció útil (mm)	I Δ n (A)
Relay mounted at 90°. It allows to reduce the mounting space			
P16021.	WGBU-90-35	35	0,03 ... 3 A
P16022.	WGBU-90-70	70	0,03 ... 3 A
P16023.	WGBU-90-105	105	0,03 ... 3 A
P16024.	WGBU-90-140	140	0,03 ... 3 A
P16025.	WGBU-90-210	210	0,03 ... 3 A
P16011.	WGBU-35	35	0,03 ... 3 A
P16012.	WGBU-70	70	0,03 ... 3 A
P16013.	WGBU-105	105	0,03 ... 3 A
P16014.	WGBU-140	140	0,03 ... 3 A
P16015.	WGBU-210	210	0,03 ... 3 A



WGBU-90-105

Transformador amb relé diferencial incorporat.

Code: P16023.

Dimensions



Conexions

