



## REC4-EV-4P-40-30

REC4-EV-4P-40-30, Interruptor Diferencial tipus A+6mAdc amb reconeció per a VE

Code: P26H00.

- > Pols: 4
- > In (A): 40 A
- > Mode reconexió: Temps
- > Sensibilitat: 30 mA
- > Tipus protecció: Tipus A

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	5 VA
Freqüència	50/60 Hz ( $\pm 5\%$ )
Tensió nominal	230 V ~ ( $\pm 15\%$ )

#### Característiques elèctriques

Vida elèctrica	2000 cycles
----------------	-------------

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	91 x 101.55 x 81 (mm)
Envoltant	Plastic V0 polycarbonate
Fixació	DIN rail

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-35 ... +65 °C
Temperatura de treball	Earth leakage protection: -25 ... +55 °C Reclosing: -10 ... +55 °C

#### Circuit de mesura de corrent

Corrent nominal (In)	40 A
----------------------	------

#### Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V ~
Seguretat elèctrica, Grau de contaminació	Categoria 2
Normes	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557

#### Interruptor diferencial

Corrent condicional de curtcircuit assignat (I <sub>nc</sub> )	10 kA
Corrent nominal (In)	40 A
Freqüència assignada (Hz)	50
Poder de tancament i tall assignat (I <sub>m</sub> )	630 A



## REC4-EV-4P-40-30

Code: P26H00.


Tensió assignada, nominal (Un)	400 V ~
<b>Pes net (kg)</b>	
	0,4
<b>Protecció diferencial</b>	
Sensibilitat (I $\Delta$ n) A	0,03 / 6 mAdc
<b>Tipus de reconexió</b>	
Núm. reconexions	3
Temps entre reconexions	< 3/20/180 s

### REC4-EV

Interrupctor diferencial autorrearmable de tipus A amb supervisió 6 mAdc

CODI	TIPUS	Pols	In (A)	Mode reconexió
P26H00.	REC4-EV-4P-40-30	4	40 A	Temps
P26H01.	REC4-EV-4P-63-30	4	63 A	Temps

3 reconexions: 3, 20, 180 s. Complies with the EN 50557 Standard



## REC4-EV-4P-40-30

---

Code: P26H00.

## Dimensions

---

