,

Code:

Descripció

L'OT2-60D és un aparell automàtic especialment dissenyat per comprovar la tensió de ruptura d'olis aïllants de transformadors, cables amb oli, interruptors automàtics, condensadors, etc. ja siguin nous o usats.

La tensió de ruptura no és una propietat bàsica de l'oli, però ens indica el grau de contaminació (aigua, materials sòlids en suspensió), permetent decidir sobre la possibilitat de portar a cap un tractament d'assecatge i filtració, o el canvi de l'oli.

El mètode que aplica l'OT2-60D es pot aplicar a olis de viscositat nominal de fins a 350 mm2/sa 40° C, segons norma IEC156 .

L'OT2-60D està proveït de tota una sèrie de proteccions que els confereixen una gran protecció i fiabilitat.

El seu maneig és senzill ja que totes les seves funcions estan disposades en el panell frontal de control, en forma de polsador o led lluminós.

El disseny de la cèl·lula d'assaig està especialment pensat per a una fàcil substitució dels elèctrodes d'acord amb les diferents normatives existents, fàcil inserció en els terminals del transformador d'alta, i per a la neteja eficaç.

Data de creació: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



Code:

Especificacions

Característiques mecàniques

Pes net (kg)	38

Includes the CIRCUTOR laboratory certificate

Data de creació: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.