

TL-6r

TL-6r, Teluròmetre 4 vies amb impressora incorporada,

Code: P6062300A0000 **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

Descripció

El tel·luròhmetre **TL-6** és un instrument digital controlat per microprocessador, desenvolupat per realitzar mesuraments de resistència de terra i resistivitat (utilitzant el mètode Wenner).

El **TL-6** és un equip completament automàtic i molt fàcil d'utilitzar Abans d'iniciar una mesura, l'equip controla si les condicions de la instal·lació estan dins dels límits adequats, notificant a l'usuari qualsevol situació d'anormalitat (tensions de interferència massa altes, intensitat de corrent de test molt baix, etc.) Per tal d'optimitzar l'assaig deposta a terra, el **TL-6** permet triar dues freqüències per generar el corrent de l'assaig (270 Hz o 1470 Hz) L'instrument té 4 rangs per mesurar resistència, cobrint mesuraments des de 0,01 Ω fins a 20 kΩ.

Accessoris:

- 4 javelines auxiliars d'acer cobrejat (50 cm)
- Font d'alimentació
- 95 ... 240 V. Carregador de bateria.
- Cable de comunicació USB
- Carret amb cable de 40 m (color vermell)
- Carret amb cable de 20 m (color blau)
- Carret amb cable de 20 m (color verd)
- Cable curt 5 m (color negre)
- Cable curt 5 m (color verd) per a la connexió a elèctrode incògnita
- Bossa d'accessoris 5 kg

Aplicació

Aquest instrument és ideal per mesurar sistemes de posada a terra en subestacions, indústries, xarxes de distribució denergia, etc. dacord amb la IEC 61557-5. També és útil per al mesurament de la resistivitat específica del sòl, amb l'objectiu d'optimitzar-los projectes de sistemes de posada.



TL-6r

Telurohmímetre

Code: P6062300A0000

Especificacions

Alimentació auxiliar

Bateria	LFP 12 V 3 Ah

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	274 x 250 x 124 (mm)
Pes net (kg)	10

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 54 amb gabinet tancat
Humitat relativa (sense condensació)	95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-25 ... +65 °C
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	3000

Interfície d'usuari

Tipus de pantalla	digital alfanumèric

Data de creació: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.