



## RE-15-400

RE-15-400, Reactància III per a Filtres de rebuig estàtics amb maniobra estàtica FRE

Code: P70220. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > L(mH): 7,5
- > Per a condensador: CFB-46/19-6B
- > In (A): 13 A
- > Freqüència (Hz) : 50
- > kvar (400 V): 15
- > Pèrdues: 57
- > Un (V): 400

### Descripció

CIRCUTOR ha normalitzat les reactàncies sèrie RE/RBE especials per a bateries estàtiques. Per a un millor funcionament del conjunt, aquestes reactàncies es connecten dins del triangle que forma el grup condensador-reactància. A igualtat de potència indicada, aquestes reactàncies RE/RBE tenen un valor de corrent nominal de 1,73 vegades més petita i un valor d'inductància 3 vegades més gran respecte a una reactància R/RB. Es disposa d'una gamma estàndard de reactàncies de rebuig de 400 V amb  $p = 7\%$ , amb una freqüència de ressonància de 189 Hz per a xarxes de 50 Hz (o sota demanda 227 Hz per a xarxes de 60 Hz). També es pot fabricar sota demanda reactàncies per a bateries estàtiques adaptades a qualsevol valor de potència,  $p\%$ , tensió i freqüència. Les reactàncies per a baixa potència, tipus RE, estan construïdes amb xapa de baixes pèrdues i bobinades amb fil de coure. La connexió es fa mitjançant borns adequats. Per a potències superiors es fan servir les RBE amb nucli de xapa magnètica amb entreferros múltiples, la qual cosa li confereix unes excel·lents característiques i molt baixes pèrdues. Els bobinats són de banda d'alumini (o banda coure, sota demanda). Les connexions d'entrada i de sortida es fan mitjançant platina. Tant les RE com les RBE porten una impregnació al buit de vernís per augmentar l'aïllament i reduir el soroll.

### Aplicació

Les reactàncies de rebuig de la sèrie **RE / RBE** estan indicades per utilitzar-les en bateries estàtiques en instal·lacions amb un alt contingut d'harmònics. Les reactàncies han de ser connectades en sèrie amb cada condensador per a una protecció adequada dels condensadors, del mòdul de maniobra estàtic i per evitar efectes de ressonància a la instal·lació.



## RE-15-400

Reactàncies trifàsiques per a bateries estàtiques

Code: P70220.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

Freqüència 50 Hz (Bajo demanda: 60 Hz)

#### Característiques elèctriques

Sobrecàrrega permanent	1,17 I <sub>n</sub>
Factor de sobretensió (p %)	7 % (189 Hz)
Linealitat (5% L)	1,8 I <sub>n</sub>
Sobrecàrrega màxima transitòria	2 I <sub>n</sub> (1 min)
Tensió	400 V, sota comanda: fins a 1000 V
Tolerància L	± 5 %
Valor de L (mH)	7.5
Tensió d'aïllament, circuit	4 kV

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	112 x 190 x 180 (mm)
Envoltant	Conductor type: copper wire

#### Característiques ambientals

Classe tèrmica	Classe F (+155 °C) Sota comanda: classe H (+180 °C)
Grau de protecció	IP 00
Instal·lació, lloc, posició.	Interior
Temperatura de l'ambient	-10 ... +45 °C

#### Normes

Normes UNE-EN 60289, IEC 60076

#### Pes net (kg)

9,5

#### Protecció

Tipus d'element de tall Termòstat NC a 90 °C