



TRMC-X3 400/5

TRMC-X3 400/5, Transformador de corrent per a Comptador de facturació

Code: Q301T4. DESCATALOGADO

- > Secció útil (mm): 38
- > Cable (m): 1.5
- > Classe 0,5S Potència (VA): 2,5
- > Rang mesura (A): 400 /5

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50 / 60 Hz
------------	------------

Característiques elèctriques

Factor de seguretat (FS)	5
Potència	2,5 ... 5 VA
Tensió d'aïllament, circuit	3 kV

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	245 x 80 x 98.5 (mm)
Envoltant	Self-extinguishing V0 plastic, filled with synthetic resin
Tipus de connexió	Three-phase busbar, cable length 1.5 m

Característiques ambientals

Classe tèrmica	class B (+130 °C)
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Instal·lació, lloc, posició.	Inside
Temperatura d'emmagatzematge	-15 ... +50 °C
Temperatura de treball	-5 ... +40 °C

Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent

Tensió de treball	0,72 kV~ máx.
-------------------	---------------

Normes

Certificacions	UL 94
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	1000
Normes	IEC 61869-2, IEC 60038, IEC 60071-1, IEC 60071-2, IEC 60721-3-3, IEC 60085, EN 60076-5, UNE 21-305-90, UNE-EN 60695-2-10, UNE-EN 60695-2-11, UL 94

Circuit de mesura de corrent

Mesura corrent primari	400 A
Corrent dinàmic (Idyn)	2,5 lth
Intensitat tèrmica de curtcircuit (lth)	60 In
Relació de transformació	... / 5 A



TRMC-X3 400/5

Code: Q301T4.

Pes net (kg)

2

TRMCx3
Transformador trifàsic de corrent per a comptador de facturació amb verificació en origen

CODI	TIPUS
Outdoor	
Q301T1010E000	TRMC-X3 100/5 Ext
Q301T2010E000	TRMC-X3 200/5 Ext
Q301T3010E000	TRMC-X3 300/5-Ext
Q301T4010E000	TRMC-X3 400/5 Ext



TRMC-X3 400/5

Code: Q301T4.

Dimensions



Conexions

