



Compact DC-S 3G BAT

Compact DC-S 3G BAT, concentrador PRIME

Code: Q46274. DESCATALOGADO

- > Connexió 2n trafo: No
- > Homologació: -
- > Comunicacions: PRIME | 3G
- > Entrades digitals: -
- > Supervisor BT: 1

Descripció

El concentrador **COMPACT DC** és l'equip encarregat de la gestió i lectura de comptadors d'energia trifàsics i monofàsics amb comunicacions PRIME connectats a la mateixa xarxa de baixa tensió.

Típicament ubicat al centre de transformació, el concentrador **COMPACT DC**, permet telegestionar els comptadors, ja sigui llegint la informació que aquests ens proporcionen o bé executant les accions que es poden aplicar sobre aquest tipus d'equips, com ara modificar les tarifes, actuar sobre l'element de tall, etc.

COMPACT DC té integrat un comptador trifàsic indirecte, amb funcions de supervisió de baixa tensió segons model.

L'equip disposa de comunicacions PLC PRIME, port Ethernet i entrades digitals.



Compact DC-S 3G BAT

Concentrador PLC PRIME

Code: Q46274.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	241 x 120 x 130 (mm)
Fixació	Carril DIN

Circuit de mesura de tensió

Categoria de la instal·lació	CAT III 600V
Impedància d'entrada	800 K Ω
Marge de mesura de freqüència	45 ... 65 Hz
Marge de mesura de tensió	127/220 ... 230/400 V~ \pm 20 %
Consum màxim en entrada de tensió	0.07 VA
Tensió mínima de sortida (Vstart)	10 V~

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	PRIME
-------------------------	-------

Pes net (kg)

	1,68
--	------

Ràdio comunicació

Antena	SMA Hembra
Banda	Cuatribanda/HSPA+HSPA/UMTS 850/900/1900/2100 MHz

Comunicació ràdio

Tecnologia / Tipus	4G (Huawei MU609)
--------------------	-------------------

Isolated digital inputs, 10 kV/1 min




Compact DC-S 3G BAT

Concentrador PLC PRIME

Code: Q46274.

Dimensions



ESCALA 1:1

Conexions

