



## CirMANAGER SBT 3G

CirMANAGER SBT 3G, Concentrador per a la gestió del sistema CirCAMP

Code: Q47009. DESCATALOGADO

- > Comunicacions: 3G
- > Rang mesura (A): .../5 A
- > Paràmetres: kWh

### Descripció

El concentrador **CirMANAGER SBT** és l'encarregat de gestionar i rebre les lectures dels comptadors del sistema **CirCAMP**. L'equip disposa de comunicacions PLC (Power Line Carrier) per a interactuar amb els equips connectats a la mateixa xarxa elèctrica de baixa tensió.

L'equip està dissenyat per ubicar-se a la capçalera de la instal·lació o al centre de transformació sempre que se'n disposi d'un de propi. El concentrador permet telegestionar els diferents comptadors de la sèrie **CirCAMP**, ja sigui llegint la informació que aquests proporcionen o bé executant diverses accions o tasques, com ara el tall remot de qualsevol subministrament. A més a més, disposa d'un comptador trifàsic indirecte integrat per a la mesura del consum general de la instal·lació.

**CirMANAGER SBT** disposa d'un servidor web integrat per a la seva configuració, a través de pàgina web, del qual és possible interactuar amb els diferents equips de la sèrie **CirCAMP**. L'equip és compatible amb ordres XML SOAP per a la seva integració amb altres programes de mercat.

Per a aquelles instal·lacions on no existeix l'opció de comunicar localment l'equip, existeix **CirMANAGER SBT 3G**, el qual disposa d'un mòdem 3G integrat per habilitar comunicacions remotes mitjançant la instal·lació d'una targeta SIM .



## CirMANAGER SBT 3G

Concentrador per a la gestió del sistema CirCAMP

Code: Q47009.

### Especificacions

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	203 x 120 x 130 (mm)
Pes net (kg)	1