

CMBT-SABT-INT-1

CMBT-SABT-INT-1, Armari de supervisió avançada en baixa tensió, interior

Code: Q5WGC0.

> Protecció contra sobretensions (SPD): No

> Comunicacions: Ethernet

> Caixa: Polièster reforçat

> Equip: 1 R-SABT

Descripció

Per facilitar la instal·lació del sistema SABT hi ha armaris amb els components del sistema ja instal·lats, cablejats i protegits, facilitant la seva posada en marxa i minimitzant el temps d'instal·lació. Els armaris CMBT-SABT estan dissenyats per facilitar-ne la instal·lació dins dels centres de transformació, ocupant el mínim espai possible incloent borns de connexió per a una ràpida instal·lació i posada en marxa. Hi ha centres de transformació en funcionament, on no és viable la instal·lació de captadors (CAP) a causa de la impossibilitat de realitzar una interrupció del subministrament elèctric o per la complexitat d'instal·lació de els mateixos. Per solucionar aquest problema, Circutor ha desenvolupat armaris amb targetes T-SABT incorporades, les quals no van associades a un captador CAP sinó que utilitzen transformadors de nucli partit, per realitzar la mesura de corrent, evitant així qualsevol interrupció del subministrament elèctric als usuaris finals. Per agilitzar el muntatge, el cablejat es localitza a la part inferior de l'armari, mitjançant connectors aeris, inclou un connector addicional per fer ponts de corrent i treballar amb seguretat a l'armari.

Data de creació: 25/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



CMBT-SABT-INT-1

Code: Q5WGC0.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	360 x 315 x 180 (mm)
Pes net (kg)	10

CMBT-SABT
Armaris supervisió avançada en baixa tensió

CODI	TIPUS	Equip	Protecció contra sobretensions (SPD)	Caixa	Comunicacions
Indoor					
Q5WGC0.	CMBT-SABT-INT-1				
Q5WLJ0.	CMBT SABT-INT-2				
Outdoor					
Q54LL40080100	CMBT-SABT-TP-EXT-1				
intempèrie					
Q54LL60080100	CMBT-SABT-TP-EXT-1	1 R-SABT | 1 VTN | 1 T-SABT PANEL	si	Poliester reforçat	Ethernet | 4G
Outdoor					
Q54LL40080200	CMBT-SABT-TP-EXT-2				
intempèrie					
Q54LL60080200	CMBT-SABT-TP-EXT-2	1 R-SABT | 1 VTN |2 T-SABT PANEL	si	Poliester reforçat	Ethernet | 4G
Outdoor					
Q54LL40080300	CMBT-SABT-TP-EXT-3				
intempèrie					
Q54LL60080300	CMBT-SABT-TP-EXT-3	1 R-SABT | 1 VTN | 3 T-SABT PANEL	si	Poliester reforçat	Ethernet | 4G

CMBT-SABT-ext requereix transformadors de corrent no inclosos **(3 transformadors de secundari .../1A, per cada sortida de BT)**

Data de creació: 25/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.