

## CIRWATT Repeater



CIRWATT Repeater, Repetidor trifàsic per a l'amplificació del senyal PLC per a sistema PRIME (3 x 127/200 ... 3 x 230/400 V),

Code: QM4011.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

|                |  |
|----------------|--|
| Freqüència     | 50 ... 60 Hz.                            |
| Tensió nominal | 230 V ~ (F-N/Ph-N) - 400 V ~ (F-F/Ph-Ph) |

#### Característiques mecàniques

|  |                        |
|--|------------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 200 x 120 x 55.15 (mm) |
| Envoltant                                | ABS                    |

#### Característiques ambientals

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Grau de protecció                    | IP40          |
| Humitat relativa (sense condensació) | 5 ... 95%     |
| Temperatura d'emmagatzematge         | -30 ... +80°C |
| Temperatura de treball               | -25 ... +70°C |

#### Normes

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000   |
| Normes                                | UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61010-1 |

#### Interfície d'usuari

|     |                  |
|-----|------------------|
| LED | 3 LED indicación |
|-----|------------------|

#### Pes net (kg)

|  |       |
|--|-------|
|  | 0,465 |
|--|-------|

#### PLC

|                      |      |
|----------------------|------|
| Sistema de modulació | OFDM |
|----------------------|------|

#### CIRWATT-repeater

Repetidor per a l'amplificació del senyal PLC per a sistema PRIME

| CODI    | TIPUS            | Descripció   |
|---------|------------------|--|
| QM4011. | CIRWATT Repeater | Repetidor trifàsic per a l'amplificació del senyal PLC per a sistema PRIME (3 x 127/200 ... 3 x 230/400 V) |



## CIRWATT Repeater

---

Code: QM4011.

## Dimensions

---

