



# CSB-2340/5

CSB-2340/5, Condensador trifàsic bitensió per a baixa tensió

Code: R23288. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > kvar 50 Hz: 5
- > kvar 60 Hz: 6
- > Tensió d'ús (V): 230 | 400

## Especificacions

### Alimentació en alterna

|            |            |
|------------|------------|
| Freqüència | 50 ó 60 Hz |
|------------|------------|

### Característiques elèctriques

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobrecàrrega permanent      | 1,3 In                                                                                                      |
| Pèrdues (W)                 | Dielèctriques: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar                                                         |
| Resistència de descàrrega   | 75 V / 3 min                                                                                                |
| Sobretensió                 | 10 % 8 h sobre 24 h 15 % fins a 15 min sobre 24 h 20 % fins a 5 min sobre 24 h 30 % fins a 1 min sobre 24 h |
| Tolerància C                | -5 ... +15 %                                                                                                |
| Tensió d'aïllament, circuit | 3 / 15 kV                                                                                                   |

### Característiques mecàniques

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 360 x 330 x 120 (mm)                                             |
| Envoltant                                | Treated and painted steel in RAL 3005 colour                     |
| Fixació                                  | Vertical / Horitzontal. Distància mínima entre condensadors 4 cm |
| Ventilació                               | Natural or forced depending on the cabinet                       |

### Característiques ambientals

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau de protecció                    | IP 42 amb tapa bornes                                                                   |
| Humitat relativa (sense condensació) | 80%                                                                                     |
| Temperatura de treball               | Tª classe D: Mitjana diària: 45 °C, Mitjana anual: 35 °C, màxima: 55 °C, mínima: -25 °C |

### Normes

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000                        |
| Normes                                | IEC 60831-1, UNE-EN 60831-1 |

### Pes net (kg)

|  |     |
|--|-----|
|  | 5,1 |
|--|-----|

### Protecció

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipus d'element de tall | Regeneració dielèctrica Fusible intern Sistema de sobrepressió Vermiculita |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

CSB-2V  
Condensadors trifàsics de potència bitensió, 6 terminals



# CSB-2340/5

Code: R23288.

| CODI          | TIPUS         | kvar 50 Hz | kvar 60 Hz | Tensió d'ús (V) |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 400 / 690 Vac |               |            |            |                 |
| R23298.       | CSB-4069/5    | 5          | 6          | 400   690       |
| R2329A.       | CSB-4069/7,5  | 7.5        | 9          | 400   690       |
| R2329C.       | CSB-4069/10   | 10         | 12.5       | 400   690       |
| R2329D.       | CSB-4069/12,5 | 12.5       | 15         | 400   690       |
| R2329E.       | CSB-4069/15   | 15         | 17.5       | 400   690       |
| R2329F.       | CSB-4069/20   | 20         | 25         | 400   690       |
| R2329G.       | CSB-4069/25   | 25         | 30         | 400   690       |
| R2329H.       | CSB-4069/30   | 30         | 35         | 400   690       |
| R2329J.       | CSB-4069/40   | 40         | 50         | 400   690       |
| R2329K.       | CSB-4069/50   | 50         | 60         | 400   690       |
| R2329L.       | CSB-4069/60   | 60         | 70         | 400   690       |
| R2329P.       | CSB-4069/75   | 75         | 90         | 400   690       |
| R2329Q.       | CSB-4069/80   | 80         | 96         | 400   690       |



## CSB-2340/5

Code: R23288.

## Dimensions

