



CSB-4069/5

CSB-4069/5, Condensador trifàsic bitensió per a baixa tensió

Code: R23298.

- > kvar 50 Hz: 5
- > kvar 60 Hz: 6
- > Tensió d'ús (V): 400 | 690

Especificacions

Alimentació en alterna

| | |
|------------|------------|
| Freqüència | 50 ó 60 Hz |
|------------|------------|

Característiques elèctriques

| | |
|-----------------------------|---|
| Sobrecàrrega permanent | 1,3 In |
| Pèrdues (W) | Dielèctriques: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar |
| Resistència de descàrrega | 75 V / 3 min |
| Sobretensió | 10 % 8 h sobre 24 h 15 % fins a 15 min sobre 24 h 20 % fins a 5 min sobre 24 h 30 % fins a 1 min sobre 24 h |
| Tolerància C | -5 ... +15 % |
| Tensió d'aïllament, circuit | 3 / 15 kV |

Característiques mecàniques

| | |
|--|--|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 360 x 330 x 120 (mm) |
| Envoltant | Treated and painted steel in RAL 3005 colour |
| Fixació | Vertical / Horitzontal. Distància mínima entre condensadors 4 cm |
| Ventilació | Natural or forced depending on the cabinet |

Característiques ambientals

| | |
|--------------------------------------|---|
| Grau de protecció | IP 42 with terminal cover |
| Humitat relativa (sense condensació) | 80% |
| Temperatura de treball | Tª classe D: Mitjana diària: 45 °C, Mitjana anual: 35 °C, màxima: 55 °C, mínima: -25 °C |

Normes

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000 |
| Normes | IEC 60831-1, UNE-EN 60831-1 |

Pes net (kg)

3,3

Protecció

| | |
|-------------------------|--|
| Tipus d'element de tall | Regeneració dielèctrica Fusible intern Sistema de sobrepressió Vermiculita |
|-------------------------|--|

CSB-2V

Condensadors trifàsics de potència bitensió, 6 terminals



CSB-4069/5

Code: R23298.

| CODI | TIPUS | kvar 50 Hz | kvar 60 Hz | Tensió d'ús (V) |
|----------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 400 / 690 Vac | | | | |
| R23298. | CSB-4069/5 | 5 | 6 | 400 690 |
| R2329A. | CSB-4069/7,5 | 7.5 | 9 | 400 690 |
| R2329C. | CSB-4069/10 | 10 | 12.5 | 400 690 |
| R2329D. | CSB-4069/12,5 | 12.5 | 15 | 400 690 |
| R2329E. | CSB-4069/15 | 15 | 17.5 | 400 690 |
| R2329F. | CSB-4069/20 | 20 | 25 | 400 690 |
| R2329G. | CSB-4069/25 | 25 | 30 | 400 690 |
| R2329H. | CSB-4069/30 | 30 | 35 | 400 690 |
| R2329J. | CSB-4069/40 | 40 | 50 | 400 690 |
| R2329K. | CSB-4069/50 | 50 | 60 | 400 690 |
| R2329L. | CSB-4069/60 | 60 | 70 | 400 690 |
| R2329P. | CSB-4069/75 | 75 | 90 | 400 690 |
| R2329Q. | CSB-4069/80 | 80 | 96 | 400 690 |



CSB-4069/5

Code: R23298.

Dimensions

