



CMC-12B+RD+CABLES

CMC-12B+RD+CABLES, Contactor

Code: R281B6.

- > Freqüència (Hz): 50 / 60
- > kvar (220-240V): 6.7
- > kvar (400-440-480 V): 12.5
- > kvar (500-550 V): 12
- > kvar (660-690 V): 18
- > Resistència limitadora: Inclou
- > Tensió bobina (Vca): 230

Descripció

La sèrie **CMC-B** són contactors per connectar un o més condensadors. Amb un alt nombre d'operacions i una alta resistència elèctrica que els converteixen en uns contacters robustos i duradors.

Aplicació

Per a la connexió d'un o diversos condensadors de potència.



CMC-12B+RD+CABLES

Contactors

Code: R281B6.

Especificacions

Alimentació en alterna

| | |
|----------------|---------------|
| Freqüència | 50/60 Hz |
| Tensió nominal | 220 ... 690 V |

Característiques elèctriques

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Cadència de maniobra | 240/h |
| Corrent operatiu nominal | 18.5 A (400 V) |
| Tensió/tolerància de la bobina | 230 V / 0,85 ... 1,1 Un |
| Vida elèctrica | 200000 cycles |
| Tensió d'aïllament, circuit | 690 ... 1000 V |

Característiques mecàniques

| | |
|--|------------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 44.8 x 86 x 107.9 (mm) |
|--|------------------------|

Característiques ambientals

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Grau de protecció | IP 00 |
| Humitat relativa (sense condensació) | 5 ... 95 % |
| Temperatura de treball | -25 ... +55 °C |

Normes

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Certificacions | VDE |
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000 |
| Normes | IEC 60947-4-1, VDE 0660 |

Pes net (kg)

| | |
|--|------|
| | 0,34 |
|--|------|

CMC-B+RD

Contactors amb resistència descàrrega ràpida

| CODI | TIPUS | Freqüència (Hz) | kvar (220-240V) | kvar (400-440-480 V) | kvar (500-550 V) | kvar (660-690 V) |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|
| R281B6. | CMC-12B+RD+CABLES | 50 / 60 | 6.7 | 12.5 | 12 | 18 |
| R281B4. | CMC-20B+RD+CABLES | 50 / 60 | 11 | 20 | 24 | 30 |
| R281B8. | CMC-32B+RD+CABLES | 50 / 60 | 14 | 25 | 30 | 35 |
| R281B1. | CMC-40B+RD+CABLES | 50 / 60 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| R281B9. | CMC-75B+RD+CABLES | 50 / 60 | 29 | 50 | 60 | 70 |
| R281B3. | CMC-85B+RD+CABLES | 50 / 60 | 32 | 60 | 70 | 80 |



CMC-12B+RD+CABLES

Contactors

Code: R281B6.

| CODI | TIPUS | Freqüència (Hz) | kvar (220-240V) | kvar (400-440-480 V) | kvar (500-550 V) | kvar (660-690 V) |
|---------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|
| R281BH. | CMC-150D+RD+CABLES | 50 / 60 | 45 | 80 | 100 | 115 |